



Укладчик большой емкости для HP PageWide XL

Система вывода увеличенной емкости, специально предназначенная для высокой скорости печати HP PageWide XL



Полная интеграция в линию с принтером

- Двусторонняя связь между принтером и укладчиком увеличенной емкости обеспечивает надежность работы.
- Отслеживайте состояние укладчика увеличенной емкости с помощью принтера или ПО HP SmartStream; очередь заданий останавливается при остановке укладчика.

Высокая скорость

- Укладчик увеличенной емкости HP PageWide XL предназначен для максимального увеличения скорости работы принтеров HP PageWide XL.

Универсальность

- Укладывайте в стопку страницы до 102 x 122 см и материалы плотностью от 70 до 200 г/м².
- Обеспечьте надежную обработку жестких материалов благодаря специальному верхнему приемнику.

Подробнее на сайте
hp.com/go/pagewidexlsolutions

Технические характеристики

Общие сведения	Емкость	До 500 страниц
	Максимальный размер страницы	102 x 122 см
	Плотность носителей	70–200 г/м ²
Работа с бумагой	Укладка листов	Лицевой стороной вверх
	Максимальная скорость укладчика	30 листов формата A1/D в мин (альбомная)
	Минимальная скорость укладки	Минимальная скорость, поддерживаемая принтером
	Максимальный размер листа, поддерживаемый приемным столиком укладчика	Листы шириной 101,6 см (портрет формата E)
	Минимальный поддерживаемый размер листа	A4 в альбомной ориентации
	Поддерживаемый набор бумаги	Поддерживаемый принтером набор бумаги, с 3-дюймовой втулкой рулона
Возможности подключения	Обеспечение принтером питания с помощью кабеля связи	
Размеры	Размеры с упаковкой	1500 x 1200 x 815 мм
	Размеры без упаковки	1400 x 1100 мм — высота может отличаться в зависимости от версии принтера
Вес	Масса с упаковкой	160 кг
	Масса без упаковки	107 кг
Окружающие условия	Температура эксплуатации	5–40 °C (41–104 °F)
	Рекомендуемая температура	15–35 °C (59–95 °F)
	Влажность при эксплуатации	От 20 до 80 % относительной влажности в зависимости от типа носителя
Уровень шума	Звуковое давление	56 дБ(A) (работа на скорости 15,24 см в секунду) 65 дБ(A) (работа при скорости 38,1 см в секунду)
	Мощность звука (при печати)	7,1 Б(A) (работа на скорости 15,24 см в секунду) 8,1 Б(A) (работа при скорости 38,1 см в секунду)

Питание	Потребление	36,57 Вт (максимальная нормальная нагрузка) 8,30 Вт (только при работающих приводах)
	Диапазон напряжения	32 В пост. тока, 5 А
Сертификация	Безопасность	IEC 60950-1:2005 (2-я редакция) +A1:2009 +A2:2013 / EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013 CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-07 +A1:2011 +A2:2014 / ANSI/UL 60950-1:2014
	Электромагнитное воздействие	Соответствие требованиям, предъявляемым к устройствам класса А, в том числе США (правила FCC), Канада (ICES), ЕС (директива EMC), Австралия и Новая Зеландия (RCM), Япония (VCCI)
	Окружающие условия	Маркировка соответствия требованиям ЕС (включая RoHS, WEEE, REACH). Соответствует требованиям WW RoHS об ограничении использования опасных материалов в Китае, Корею, Индии, Вьетнаме, Турции, Сербии и на Украине.
Гарантия	90 дней	

Информация для заказа

Продукт	85B03A	Укладчик большой емкости для HP PageWide XL
----------------	--------	---



- 1 Приемник для жестких материалов
- 2 Укладчик большой емкости для HP PageWide XL емкостью до 500 страниц
- 3 Регулировка высоты

Подробнее на сайте
hp.com/go/pagewidexlsolutions

© HP Development Company, L.P., 2016, 2021 Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнительные условия гарантии. Компания HP не несет ответственности за содержащиеся в настоящем документе технические или редакторские ошибки или упущения.

