



HP DesignJet T730 36-tums skrivare

914 mm robust och kompakt trådlös skrivare för CAD-tillämpningar och generella tillämpningar



SMART – investera i en robust skrivare

- Robust, kompakt och professionell – en skrivare som passar din verksamhet och ger dig utrymme för arbete.
- Producerar utskrifter tre gånger snabbare än tidigare HP-modeller – till exempel utskrifter i A1-format som levereras på 25 sekunder.
- Välj mellan 130/300 ml HP-bläckpatroner som anpassas till utskriftsvolymer, stora behållare kan reducera interventioner.

ENKEL – bekväm utskrift hjälper till att minska tid och spill

- Minska spillet med 50 % – skriv ut i halv skala med automatisk arkmatare/fack; Minska merarbetet och spillet som uppstår med breda rullar.¹
- Det behövs inget LAN – flytta skrivaren när som helst till valfri plats som Wi-Fi-signalen kan nå via trådlös anslutning.²
- Skriv ut projektuppsättningar och PDF-dokument enkelt med utskriftsprogramvaran HP Click.
- Stativ med ny design reducerar CO2e med upp till 130 ton/år utifrån sålda enheter.³

MOBIL – skriv ut enkelt från smarttelefonen eller plattan¹

- Skriv ut från mobila enheter med ett par enkla klick via HP Mobile Printing² – utför omarbetningar snabbt.
- Bifoga dokumenten till ett e-postmeddelande och skicka direkt till skrivaren via ePrint.²
- Använd HP Smart-appen⁴ för att få tillgång till fler funktioner vid utskrift från mobila enheter.
- Skrivaren upprättar ett eget Wi-Fi-nätverk för enkel anslutning med Wi-Fi Direct.

Om du vill ha mer information, gå till <http://www.hp.com/go/designjett730>

Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, reoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>

¹ Utskrifter på ark eliminerar extra arbete och pappersspill vid klippning med en prestanda som motsvarar valsbaseerade skrivare på marknaden per september 2015. Exempel: Vid utskrift i 50 % skala (342 mm) på en vanlig vals (914 mm) blir resultatet över 50 % pappersspill, utöver extra arbete med klippning.

² Vid lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren tillhöra samma nätverk (ofta en trådlös åtkomstpunkt med förbindelse till kabelanslutna anslutningar) eller ha en trådlös direktanslutning. Trådlös prestanda beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. För fjärrutskrift krävs en Internet-anslutning till en webbansluten HP-skrivare. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat abonnemang för mobila enheter. Fråga din tjänsteleverantör om täckning och tillgänglighet i ditt område. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

³ Stativ med ny design med reducerad materialförbrukning och 28 % lägre vikt jämfört med tidigare stativmodeller som används i HP DesignJet T730 Printer. Baserat på beräkningar i enlighet med livscykelanalyser ISO 14040/14044 med ReCiPe (H) V. 1.1 (2016) på GaBi 8.5 (2018) -programvara och skalad för att återspegla förväntad årlig försäljning.

⁴ HP Smart-appen finns tillgänglig för Apple® iPad, iPhone och iPod Touch med iOS v12.0 eller senare och för mobila Android™-enheter med Android™ v7 (Nougat) eller senare. HP Smart-appen finns tillgänglig kostnadsfritt från Apple® App Store för mobila Apple®-enheter och från Google Play för mobila Android™-enheter.

Tekniska specifikationer

Skriv ut	
Utskriftshastighet	25 sek/sida på A1, 82 A1-utskrifter/h ¹
Utskriftsupplösning	Upp till 2400 x 1200 dpi (optimerat)
Teknik	HP termisk bläckstråleskrivare
Marginaler	Rulle: 5 x 5 x 5 mm Ark: 5 x 5 x 5 mm
Bläcktyper	Färgbaserat (C, M, G); pigmentbaserat (mK)
Bläckdroppe	6 pl (C, M, G); 12,6 pl (mK)
Skrivhuvuden	1 (C, M, Y, mK)
Skrivhuvudens munstycken	1376
Linjenoggrannhet	±0,1% ²
Minsta linjebredd	0,02 mm (HP-GL/2-adresserbart)
Maximal optisk densitet	8 L* min/2,10 D ³
Media	
Hantering	Arkmatning, rullmatning, inmatningsfack, mediefack, automatisk horisontell skärning
Rullstorlek	279 till 914 mm
Arkstorlek	Inmatningsfack: 210 x 279 till 330 x 482 mm Manuell matning: 330 x 482 till 914 x 1 897 mm
Standardark	Inmatningsfack: A4, A3 Manuell matning: A2, A1, A0
Ytvikt	60 till 280 g/m ² (rulle/manuell matning); 60 till 220 g/m ² (inmatningsfack)
Tjocklek	Upp till 0,3 mm
Tillämpningar	Linjeritningar; Renderingar; Presentationer
Minne	1 GB
Härddisk	Ingen
Anslutning	
Gränssnitt	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n
Native print languages	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, URF
Utskriftsmetoder	Wi-Fi Direct för att möjliggöra mobila utskrifter via HP ePrint, Apple AirPrint och HP Smart-appen för Android- och iOS-enheter, skrivardrivrutiner för Windows och macOS, utskriftsstöd för Chrome OS och utskrift från USB-enhet
Drivrutiner	HP-GL/2, HP-RTL drivrutiner för Windows Rasterdrivrutin för macOS och Windows
Yttermått (b x d x h)	
Skrivare	1 403 x 605 x 1 155 mm
Frakt	1578 x 575 x 646 mm
Vikt	
Skrivare	43,7 kg
Frakt	65,7 kg
Medföljer	
	HP DesignJet T730 skrivare, skrivhuvud, bläckpatroner, skrivarstativ, spindel, snabbreferensguide, installationsanvisningar, startprogramvara, strömkabel
HP programvara och lösningar	
	HP Click, HP Smart-appen, HP Support Assistant, HP förhandsgranskning av utskrift för Windows, HP DesignJet Utility för macOS och Windows
Miljökrav	
Drifttemperatur	5 till 40 °C
Luftfuktighet vid drift	20 till 80% RH
Förvaringstemperatur	-25 till 55 °C
Akustik	
Ljudtryck	48 dB(A) (vid drift), < 16 dB(A) (inaktiv)
Ljudstyrka	6,5 dB(A) (vid drift), < 3,4 dB(A) (inaktiv)
Strömförsörjning	
Energiförbrukning	35 W (vänteläge), 3,5 W (viloläge), 0,2 W (vänteläge)
Krav	Inspänning (autoreglerande): 100–240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1,2 A max.
Certifiering	
Säkerhet	USA och Kanada (CSA-certifierad); EU (LVD, EN 60950-1 och EN 62368-1-kompatibel); Ryssland (EAC); Singapore (PSB); Kina (CCC); Mexiko (NYCE); Argentina (IRAM); Indien (BIS)
Elektromagnetisk	Överensstämmer med kraven för klass B, inklusive: USA (FCC-regler), Kanada (ICES), EU (EMC/R och TTE-direktiv), Australien (ACMA), Nya Zeeland (RSM), Kina (CCC), Japan (VCCI); Certifierad som klass A-produkt: Korea (KCC)
Miljö	ENERGY STAR, EPEAT Silver, CE-märkning (inklusive WEEE, RoHS, REACH). I enlighet med krav på materialbegränsning i WW RoHS-direktivet i Kina, Korea, Indien, Vietnam, Turkiet, Serbien och Ukraina.
Garanti	Två års begränsad garanti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Beställningsinformation

Produkt	
F9A29D	HP DesignJet T730 36-tums skrivare
Tillbehör	
5EK00A	HP HD Pro 2 42-tums skanner
B3Q37A	HP DesignJet 36-tumsspindel
G6H50B	HP SD Pro 44-tumsskanner
N7P47AA	HP USB 3.0 till Gigabit LAN-adapter
HP original förbrukningsmaterial	
3WX25A	HP 728 130 ml mattsvart DesignJet-bläckpatron
F9J65A	HP 728 130 ml gul DesignJet-bläckpatron
F9J66A	HP 728 130 ml magenta DesignJet-bläckpatron
F9J67A	HP 728 130 ml cyan DesignJet-bläckpatron
F9J68A	HP 728 300 ml mattsvart DesignJet-bläckpatron
F9J81A	HP 729 DesignJet Printhead Replacement Kit
F9K15A	HP 728 300 ml gul DesignJet-bläckpatron
F9K16A	HP 728 300 ml magenta DesignJet-bläckpatron
F9K17A	HP 728 300 ml cyan DesignJet-bläckpatron
Använd HP original bläck och skrivhuvuden samt HPs utskriftsmaterial för stora format för konsekvent hög kvalitet och tillförlitlig prestanda med färre driftstopp. Dessa kritiska komponenter är utformade och tillverkade tillsammans som ett optimerat utskriftssystem, och HP original bläck har utveckats för att maximera livslängden hos HPs skrivhuvuden. Skydda investeringen i HP-skrivaren genom att använda HP original bläck som ger komplett garantiskydd från HP. Mer information finns på hp.com/go/OriginalHPinks .	
Service och support	
UC744E HP installationsservice med nätverksinstallation	
U1XV4E HP service med förebyggande underhåll	
UBPH0E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för DesignJet T730	
UBTY6E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för DesignJet T730	
UBPH1E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för DesignJet T730	
UBPH2PE HP 1 års eftergaranti med hårdvarusupport nästa arbetsdag för DesignJet T730	
UBTY7PE HP 2 års eftergaranti med hårdvarusupport nästa arbetsdag för DesignJet T730	
HPs supporttjänster erbjuder installation utökad support (t.ex. 2, 3, 4 och 5 år). Se http://www.hp.com/go/cpc för mer information	

ECO highlights

- ENERGY STAR®-certifierad och EPEAT Silver-registerad¹
- Kostnadsfri och smidig återvinning av HP-bläckpatroner³
- FSC®-certifierade papper⁴ och ett sortiment av återvinningsbara HP-material med insamlingsprogram⁵

Återvinn utskrivningsmaskinvara och kvalificerade utskriftsmaterial och utskrifter. Ta reda på hur på vår webbplats: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ ENERGY STAR och ENERGY STAR-logotypen är registrerade varumärken som tillhör U.S. Environmental Protection Agency.

² EPEAT-registrerad där detta är tillämpligt och/eller stöds. På <http://www.epeat.net> kan du se registreringsstatusen för varje land.

³ Programmet tillgänglighet varierar. Mer information finns på <http://www.hp.com/recycle>.

⁴ BMG-varumärkets licenskod är FSC®-C115319, se <http://www.fsc.org>. Varumärket HPs licenskod FSC®-C017543 finns på <http://www.fsc.org>. Alla FSC®-certifierade produkter är inte tillgängliga i alla regioner.

⁵ Mekanisk utskriftstid. Utskrivet i snabbt läge med Economode aktivt, på HP Bright White-papper för bläckstråleskrivare (finpapper) och HPs originalbläck.

² ±0,1% av den specificerade vektorlängden eller ±0,2 mm (beroende på vad som är störst) vid 23 °C, 50–60 % relativ luftfuktighet, på A0-IE-utskriftsmaterial i bästa läge eller normalläge med HP Heavyweight bestrukt, rullmatning och HP originalbläck.

³ Med HP Premium Dry Photo Gloss material med HP originalbläck.

