



Soluciones de plegado de HP

Soluciones de plegado de alta productividad para impresoras HP PageWide XL y HP DesignJet XL



Integración en línea completa

- Controla la plegadora y los estilos de plegado con el software HP SmartStream, el controlador, el escáner o la pantalla táctil de la impresora
- Disfruta de un funcionamiento del sistema confiable con comunicación bidireccional entre la impresora y la plegadora.
- Supervisa y administra las soluciones de plegado de HP desde el panel frontal de la impresora o el software HP SmartStream: la cola de trabajo se detiene cuando la plegadora se detiene.

Alta velocidad

- Impulsa la productividad de extremo a extremo gracias a las excelentes velocidades lineales de las impresoras HP PageWide XL y HP DesignJet XL.
- Completa tus trabajos con rapidez con velocidades de plegado de hasta 23 m (75 pies) por minuto.
- Mantén tus trabajos organizados con la posibilidad de apilar hasta 150 paquetes plegados de tamaño A0/E estándar.¹

Versatilidad

- Selecciona la mejor solución de plegado entre plegadoras HP F70 para tu espacio de trabajo y tus necesidades de volumen.
- Logra una solución integral más compacta.
- Pliega todos tus documentos de CAD de manera eficiente con programas de plegado predefinidos y personalizados.
- Elige entre diferentes estándares de plegado que incluyen DIN, AFNOR, ANSI y US.

Para obtener más información, visita hp.com/go/pagewidexlsolutions

¹ Medidos en una plegadora HP PageWide XL.

Especificaciones técnicas

Plegadora HP F70

Opciones de etiquetado		Con o sin aplicador de etiquetas
	Número de producto	85F70A (sin aplicador de etiquetas) 85F71A (con aplicador de etiquetas)
Rendimiento	Velocidad	Hasta 12 A0/min
Manejo del papel	Alimentación del papel	Automática o manual
	Ancho del papel	297 a 914 mm (11 a 36 pulgadas)
	Longitud del papel (plegado en zig zag)	Hasta 6000 mm (19,7 pies) Sin límites con la actualización de la plegadora HP PageWide XL para tamaños más grandes
	Longitud del papel (plegado en cruz)	Hasta 2500 mm (8,2 pies)
	Peso del papel (plegado)	75 a 90 g/m ² (20 a 24 lb0)
	Tipo de papel (plegado)	Papel normal, papel bond
	Salida de impresión	Correa estándar, capacidad de hasta 150 paquetes plegados de tamaño A0/E
	Apilado en la plegadora	Hasta 10 páginas, tamaño A0/E
Plegado	Plegado en zig zag	170 a 305 mm [incrementos de 1 mm) (6,7 a 12 pulgadas [incrementos de 0,03 pulgadas]) Márgenes para encuadernación ajustables de 0 a 40 mm (incrementos de 1 mm) (0 a 1,57 pulgadas [incrementos de 0,03 pulgadas])
	Plegado en cruz	Estilo Z; longitud del panel de 210 mm a 310 mm (8,3 a 12,2 pulgadas)
	Plegado tipo libro	216 mm x 279,4 mm (8,5 x 11 pulgadas)
	Programas de plegado	DIN B 198 x 297 DIN B 210x297 DIN C 210x297 DIN B 210x305 DIN B 210x310 Plegado en zig zag únicamente DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 INVERSE DIN 210x297 AFNOR 297x210 ANSI 8.5x11 ANSI 7.5+1x11 ARCH 9.0x12 Mailer 7.5x10 Plegado en zig zag únicamente 9.0 DIN B 210 TAB / DIN B 198 TAB (programas de plegado únicamente disponibles con el aplicador de etiquetas)
Dimensiones	Dimensiones con empaque	1850 x 1070 x 1420 mm (72 x 42 x 55 pulgadas)
	Dimensiones con empaque con el aplicador de etiquetas	2180 x 1070 x 1420 mm (85.8 x 42 x 55 pulgadas)
	Dimensiones sin empaque	1800 x 1620 x 1220 mm (70 x 63 x 48 pulgadas)
	Dimensiones sin empaque con el aplicador de etiquetas	2100 x 1620 x 1220 mm (82 x 63 x 48 pulgadas)
Peso	Peso con empaque	365 kg (804 lb)
	Peso con empaque con aplicador de etiquetas	410 kg (903 lb)
	Peso sin empaque	310 kg (683 lb)
	Peso sin empaque con aplicador de etiquetas	360 kg (793 lb)
Ambiente	Temperatura de funcionamiento	10 a 40 °C (50 a 104 °F)
	Temperatura recomendada	15 a 35 °C (59 a 95 °F)
	Humedad de funcionamiento	20 al 80 % de HR, en función de los tipos de sustratos
Acústica²	Presión de sonido	63 dB(A) (impresión), 35 dB(A) (lista) <25 dB(A) (suspensión)
	Potencia de sonido	8 B(A) (impresión), 5,1 B(A) (lista) <4,2 B(A) (suspensión)
Alimentación	Requisitos de alimentación	300 W (normal)
	Requisitos	Voltaje de entrada (rango automático) 100-120/200-240 ± 10% VCA, 50/60 ± 3 Hz, 10/5 A
Certificaciones	Seguridad	Cumple con IEC 60950-1+A1+A2; EE. UU. y Canadá; UE (conformidad con LVD y EN 60950-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (EAC)
	Electromagnética	Cumple con los requisitos de Clase A, incluso: EE. UU. (reglas FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva EMC), Australia y Nueva Zelanda (RSM), Japón (VCCI), Corea (KCC)
	Ambiente	Marca CE (incluidas RoHS, WEEE, REACH)
Pedidos	Impresoras compatibles	Impresora HP PageWide XL 8x00 Impresora HP PageWide XL 5x00
Garantía		90 días

² La acústica se basa en la solución de plegado con la impresora HP PageWide XL 8000.

