

Impressora HP Látex 365



Produza uma ampla variedade de aplicações de uso interno e externo com esta impressora de 1,62 m (64") repleta de recursos



Amplie suas aplicações — supere as expectativas do cliente

- Imprima em substratos de comunicação visual tradicionais e muito mais — até 1,62 m (64") — use o coletor de tinta para imprimir materiais têxteis.¹
- Atue em mais espaços internos, como o setor da saúde — as tintas HP Látex à base de água são inodoras.¹
- Aproveite a impressão automática e eficiente de lona frente e verso.
- Produza qualidade de imagem consistente, precisa e distinta com cura de alta eficiência, 6 cores e 1.200 dpi.

Entregue no mesmo dia — para prazos muito exigentes

- Alta qualidade em alta velocidade — 31 m² (334 pés²/h) no modo de alta velocidade com qualidade para ambiente externo com HP OMAS e Otimizador HP Látex.³
- Velocidade de produção sem tempo de secagem — impressões que já saem completamente secas e prontas para acabamento e entrega.
- Aumente a produtividade — reduza o intervalo entre trabalhos com a impressão contínua.
- Você pode minimizar o risco de danos — a resistência a arranhões é comparável a tintas com alto teor solvente em banners de PVC e vinis autoadesivos.²

Mantenha os custos de operação baixos — amplie sua capacidade

- Amplie o tempo de produção e reduza o tempo de monitoramento da impressora — impressão automática, confiável e com baixa manutenção.
- Economize tempo — o HP Custom Substrate Profiling e o espectrofotômetro integrado i1 automatizam a criação de perfis ICC.⁴
- Mantenha a alta qualidade de imagem durante a vida útil da impressora com cabeças de impressão HP Thermal Inkjet que podem ser substituídas pelo usuário.
- Monitore sua impressora remotamente com o aplicativo HP Látex Mobile gratuito.⁵

Para obter mais informações, acesse <http://www.hp.com/go/latex365>. Participe da comunidade, encontre ferramentas e converse com especialistas. Acesse o Centro de Conhecimento da HP Látex em <https://hplatexknowledgecenter.com/>

¹ O desempenho pode variar de acordo com a mídia — para obter mais informações, acesse <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>. Para obter melhores resultados, use materiais têxteis que não esticam. O coletor de tinta é necessário para materiais têxteis porosos. Impressões sem cheiro: há um amplo conjunto de mídias com perfis de odor muito diferentes. Algumas das mídias podem afetar o desempenho do odor da impressão final.

² Estimativas do HP Image Permanence Lab em relação a diversas mídias. Comparação de resistência a arranhões com base em testes com tintas HP Látex e tintas com alto teor solvente. Permanência de exposição em ambiente externo de acordo com SAE J2527 usando tintas HP Látex em uma variedade de mídias, incluindo mídia HP; orientação de exposição vertical, em condições nominais simuladas de exposição para uso externo, em temperaturas altas e baixas determinadas, incluindo exposição direta à luz solar e à água; o desempenho pode variar de acordo com mudanças das condições ambientais. Permanência de exposição com laminação usando a Superlaminação brilhante cast transparente HP. Os resultados podem variar com base no desempenho específico da mídia.

³ Impressões com qualidade de banner no modo para uso externo (4 passadas, 4 cores).

⁴ O perfil ICC com o espectrofotômetro não é compatível com materiais têxteis sem revestimento e backlights.

⁵ O HP Látex Mobile é compatível com Android™ 4.1.2 ou posterior e iOS 7 ou posterior e requer que a impressora e o smartphone ou tablet estejam conectados à Internet.

Especificações técnicas

Impressão	
Modos de impressão	91 m ² /h (980 pés ² /h) — velocidade máxima (1 passada) 31 m ² /h (334 pés ² /h) — alta velocidade para ambiente externo (4 passadas) 23 m ² /h (248 pés ² /h) — plus para ambiente externo (6 passadas) 17 m ² /h (183 pés ² /h) — qualidade para ambiente interno (8 passadas) 14 m ² /h (151 pés ² /h) — alta qualidade para ambiente interno (10 passadas) 6 m ² /h (65 pés ² /h) — backliits, tecidos e telas (16 passadas) 5 m ² /h (54 pés ² /h) — tecidos de alta saturação (20 passadas)
Resolução de impressão	Até 1.200 x 1.200 dpi
Tipos de tinta	Tintas HP Látex à base de água
Cartuchos de tinta	7 (preto, ciano, ciano claro, magenta claro, amarelo, Otimizador HP Látex)
Tamanho do cartucho	775 ml
Cabeças de impressão	6 (2 ciano/preto, 2 magenta/amarelo, 1 ciano claro/magenta claro, 1 Otimizador HP Látex)
Repetitividade no longo prazo em todas as impressões	Média ≤ 1 dE2000, 95% de cores ≤ 2 dE2000 ¹
Mídia	
Manuseio	Alimentação por rolo, bobina de recolhimento, cortador automático no eixo X (para vinil, mídia em papel e filme de poliéster para backlit)
Tipos de mídia	Lonas, vinil autoadesivo, filmes, papéis, papéis de parede, telas, sintéticos, tecidos, malhas, materiais têxteis ²
Tamanho do rolo	Rolos de 254 a 1.625 mm (10" a 64") (rolos de 580 a 1.625 mm (23" a 64") com suporte completo)
Peso do rolo	42 kg (92,6 lb)
Diâmetro do rolo	250 mm (9,8")
Espessura	Até 0,5 mm (19,7 milésimos de polegada)
Aplicações	
	Banners; displays; banners frente e verso; gráficos para eventos e exposições; comunicação visual para ambiente externo; pôsteres para ambiente interno; decoração de interiores; luminosos – filmes; luminosos – papel; murais; POP/PDV; pôsteres; tecidos; envelopamento de veículos; comunicação visual de trânsito
Conectividade	
Interfaces	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Dimensões (l x p x a)	
Impressora	2.561 x 840 x 1.380 mm (101" x 33" x 54")
Com embalagem	2.795 x 760 x 1.250 mm (110" x 30" x 49")
Área de operação	2.761 x 1.840 mm (109" x 72")
Peso	
Impressora	216 kg (476 lb)
Com embalagem	304 kg (672 lb)
O que vem na caixa	
	Impressora HP Látex 365; cabeças de impressão; cartucho de manutenção; coletor de tinta; protetor do rolo de saída; base da impressora; eixo; bobina de recolhimento; kit frontal de tensão variável; acessório de colocação de mídia; kit de manutenção para usuários; suporte de borda; SAi Flexi Subscription RIP; guia de referência rápida; pôster de instalação; software da documentação; cabos de alimentação
Variações ambientais	
Temperatura em operação	15 a 30 °C (59 a 86 °F)
Umidade em operação	20 a 80% de UR (sem condensação)
Acústica	
Pressão sonora	55 dB(A) (em operação), 39 dB(A) (ociosa), <15 dB(A) (suspensão)
Potência sonora	7,4 B(A) (em operação), 5,7 B(A) (ociosa), <3,5 B(A) (suspensão)
Alimentação	
Consumo	4,6 kW (ao imprimir), 85 W (pronta), <2,5 W (suspensão)
Requisitos	Tensão de entrada (variação automática) 200 a 240 V, dois cabos e PE; 50/60 Hz (±3 Hz); dois cabos de alimentação; máx. de 16 A por cabo
Certificação	
Segurança	Compatível com IEC 60950-1+A1+A2; EUA e Canadá (lista de CSA)
Elctromagnética	Compatível com os requisitos da Classe A, incluindo: EUA (normas da FCC), Canadá (ICES)
Ambiental	ENERGY STAR; WEEE; REACH; EPEAT Bronze; OSHA
Garantia	
	Garantia limitada de hardware por um ano

Informações para pedidos

Produto	
V8L39A	Impressora HP Látex 365
Acessórios	
F0M56A	Eixo de 2" da impressora HP série 300 de 64"
F0M58A	Eixo de 3" da impressora HP série 300 de 64"
F0M59A	Kit de manutenção para usuários HP Látex
F0M63A	Acessório para colocação de mídia HP série 300
F0M64A	Kit de suportes de borda HP séries 300/500
T4E58B	Kit de economizadores de mídia HP Látex
T7U74A	Kit de espumas para coletor de tinta HP série 300
Suprimentos de impressão originais HP	
CZ677A	Cabeça de impressão ciano/preta HP Látex 831
CZ678A	Cabeça de impressão amarela/magenta HP Látex 831
CZ679A	Cabeça de impressão magenta claro/ciano claro HP Látex 831
CZ680A	Cabeça de impressão do Otimizador HP Látex 831
CZ681A	Cartucho de manutenção HP Látex 831
CZ682A	Cartucho preto HP Látex 831A de 775 ml
CZ683A	Cartucho ciano HP Látex 831A de 775 ml
CZ684A	Cartucho magenta HP Látex 831A de 775 ml
CZ685A	Cartucho amarelo HP Látex 831A de 775 ml
CZ686A	Cartucho ciano claro HP Látex 831A de 775 ml
CZ687A	Cartucho magenta claro HP Látex 831A de 775 ml
CZ706A	Cartucho do Otimizador HP Látex 831 de 775 ml

Materiais de impressão originais HP de grandes formatos

Vinil adesivo brilhante permanente HP (certificação REACH³)
Filme de poliéster para backlit HP⁴
Papel de parede liso durável HP livre de PVC (certificações REACH³, FSC⁵, GREENGUARD GOLD da UL⁶)
Papel para pôster HP Premium⁴ (certificação FSC⁵)

Para obter todo o portfólio de materiais de impressão HP de grandes formatos, acesse HPLFMedia.com.

Serviço e suporte

U9JE3E Suporte HP com retenção de mídia com defeito, no dia útil seguinte, por 2 anos
U9JE4E Suporte HP com retenção de mídia com defeito, no dia útil seguinte, por 3 anos
U9JE7PE Suporte pós-garantia HP com retenção de mídia com defeito, no dia útil seguinte, por 1 ano
U9JE8PE Suporte pós-garantia HP com retenção de mídia com defeito, no dia útil seguinte, por 2 anos

ECO highlights

- Melhor para empresas/operadores de impressão — sem ventilação especial ou HAPs¹
- Melhor para o cliente final, maior diferenciação — impressões sem cheiro permitem atuar em mais espaços internos²
- Melhor para o meio ambiente — a HP desenvolve uma sustentabilidade de ponta a ponta na impressão de grandes formatos
- As tintas HP Látex possuem a certificação GREENGUARD GOLD da UL³

Recicle hardware de impressão e suprimentos de impressão qualificados. Descubra como em nosso site: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ Não é necessário usar equipamento especial de ventilação (filtragem de ar) para atender às exigências da OSHA dos EUA. A instalação de equipamento especial de ventilação fica a critério do cliente — consulte o Guia de Preparação do Local para mais detalhes. Os clientes devem consultar os requisitos e as regulamentações estaduais e municipais. Não contém poluentes de ar prejudiciais, conforme o Método 311 da EPA.

² Há um amplo conjunto de mídias com perfis de odor muito diferentes. Algumas das mídias podem afetar o desempenho do odor da impressão final.

³ A certificação GREENGUARD GOLD da UL para a UL 2818 demonstra que os produtos são certificados de acordo com os padrões do GREENGUARD da UL em termos de baixa emissão química em ambiente interno durante o uso do produto. Para mais informações, acesse <http://www.ul.com/gg> ou <http://www.greenguard.org>.

⁴ ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas de propriedade da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Registro EPEAT onde aplicável/suportado. Consulte <http://www.epeat.net> para ver o status de registro por país.

⁵ Medições de refletividade em um alvo de 943 cores sob iluminante padrão CIE D50 e de acordo com a norma CIEDE2000 em conformidade com o projeto de norma CIE Draft Standard DS 014-6/E:2012. Substratos para backlit medidos no modo de transmissão podem apresentar resultados diferentes.

⁶ O desempenho pode variar de acordo com a mídia — para obter mais informações, acesse <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>. Para obter melhores resultados, use materiais têxteis que não esticam. O coletor de tinta opcional é necessário para tecidos porosos.

⁷ Este produto não contém substâncias listadas como SVHC (155) conforme o Anexo XIV da Diretiva REACH da UE publicada em 16 de junho de 2014, em concentrações que excedem 0,1%. Para determinar o status do SVHC em produtos da HP, consulte a Declaração REACH da HP publicada em Produtos de impressão e suprimentos consumíveis da HP.

⁸ A disponibilidade do programa de devolução de mídia de grandes formatos da HP pode variar. Alguns papéis recicláveis da HP podem ser reciclados por meio de programas de reciclagem disponíveis normalmente. Os programas de reciclagem podem não existir em sua região. Acesse <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions> para obter detalhes.

⁹ Código de licença da marca comercial FSC®-C115319 do BMG, acesse <http://www.fsc.org>. Código de licença da marca comercial FSC®-C017543 da HP, acesse <http://www.fsc.org>. Nem todos os produtos com certificação FSC® estão disponíveis em todas as regiões.

¹⁰ A certificação GREENGUARD GOLD da UL para a UL 2818 demonstra que os produtos são certificados de acordo com os padrões do GREENGUARD da UL em termos de baixa emissão química em ambiente interno durante o uso do produto. Para mais informações, acesse <http://www.ul.com/gg> ou <http://www.greenguard.org>.

