

# Řezací systémy HP Latex Plus

Podpořte firemní růst vylepšením tiskárny HP Latex pomocí našeho jedinečného tiskového a řezacího systému<sup>1</sup>



Řezací systém HP Latex 54 Plus



Řezací systém HP Latex 64 Plus



HP FlexiPRINT a CUT RIP

## Komplexní systém HP – výjimečný tisk a řezání

- Ořezávejte samolepky se spadávkou, které se nekroutí při potisku technologií HP Latex.
- Využívejte rychlé, přesné řezání a přítlak až 600 gramů.
- Řešení HP FlexiPRINT a CUT RIP obsahují funkci True Shape Nesting, která vám ušetří až o 50 % více médií.<sup>2</sup>
- Součástí řešení jsou návrhářské nástroje služby HP Applications Center, které umožňují snadnou tvorbu nových aplikací v pouhých 3 krocích.<sup>3</sup>

## Až 50% úspora času s komplexním tiskovým a řezacím systémem<sup>4</sup>

- Na rozdíl od integrovaných zařízení, se kterými můžete buď tisknout, nebo řezat, s naším spolehlivým duálním systémem můžete tisknout i řezat současně.
- Technologie HP Latex vám umožní ořezávat při tisku – bez nutnosti odvětrávání můžete dodávat hotové úlohy ve stejný den.
- Doručte rychle krátkodobé úlohy tisku a řezání bez nutnosti laminovat výtisky odolné vůči poškrábání vytvořené pomocí technologie HP Latex.<sup>5</sup>

## Snadný a spolehlivý provoz

- Realizujte tisk a řezání v několika krocích – přidejte řezné čáry z rozhraní RIP, použijte předvolby řezání a odesílejte snadno úlohy do výroby.
- Přesné rozpoznávání úloh a bezchybné řezání s nástroji HP Barcode a Optical Position System.
- Snadno použitelná řezačka s přehledným dotykovým rozhraním a košem na média.

Další informace jsou k dispozici na adrese [hp.com/go/latex-cutting-solutions](http://hp.com/go/latex-cutting-solutions)

Připojte se ke komunitě, vyhledávejte nástroje a diskutujte s odborníky. Navštivte centrum znalostí HP Latex Knowledge Center na adrese

[hp.com/communities/LKC](http://hp.com/communities/LKC)

<sup>1</sup> Všechny řezací systémy HP Latex Plus lze propojit přímo s tiskárnami řady HP Latex 100, 300, 500 a 700. K propojení s tiskárnami řady HP Latex 800 je nutný upgrade řešení HP FlexiPRINT a CUT RIP.

<sup>2</sup> Ve srovnání s tiskem bez řezání. Vychází z testování výkonnosti, které provedla společnost HP v září 2020.

<sup>3</sup> Vyžaduje účet HP Applications Center, internetové připojení a připojené zařízení s přístupem k internetu. Další informace jsou k dispozici na adrese [www.hpapplicationscenter.com](http://www.hpapplicationscenter.com).

<sup>4</sup> Vychází z interního testování HP ze září 2020, které spočívalo ve srovnání tiskového a řezacího systému HP Latex Plus s integrovanými tiskovými a řezacími systémy za srovnatelnou cenu. Integrovaná tiskárna/řezačka je velkoformátová tiskárna s integrovanou konturovou řezačkou, která potiskne média a pak je posune zpět k oříznutí výtisku.

<sup>5</sup> Srovnání odolnosti vůči poškrábání vychází z testování inkoustů HP Latex třetí generace a reprezentativních rozpouštědlových inkoustů na samolepicím vinylu a PVC banneru. Hodnocení stálosti obrazu HP provedla laboratoř HP Image Permanence Lab. Stálost obrazu pro exteriérové použití byla testována podle směrnice SAE J2527 na široké škále médií včetně médií HP. Test proběhl ve vertikální poloze za simulovaných nominálních podmínek v exteriérech pro vybrané extrémní klimatické podmínky, včetně vystavení přímému působení slunečního záření a vody. Výsledky se mohou lišit v závislosti na změnách podmínek prostředí.

# Možnosti výběru



	Řezací systém HP Latex 54 Plus	Řezací systém HP Latex 54 Plus
Produkt	9TL92A	9TL91A
Popis	Rozšířte nabídku s firemním 54" řezacím systémem	Získejte širší možnosti využití díky 64" řezacímu systému
Maximální šířka řezu	135 cm (53,1")	158 cm (62,2")
Maximální zrychlení	AŽ 3G	
Maximální rychlost řezání	Úhlopříčka až 113 cm/s	
Přesnost	0,2 % pohybu nebo 0,25 mm podle toho, která hodnota je vyšší	
Řezná síla	Přítlak 0 až 600 g, v krocích po 5 g	
Tloušťka řezu	0,05 až 0,25 mm; 0,8 mm s volitelným nožem pro pískování	
Připojení (standardní rozhraní)	USB a Ethernet (LAN)	
Rozměry řezačky (Š x H x V)	1 765 x 704 x 1 112 mm	1 960 x 704 x 1 112 mm
Přepravní rozměry řezačky (Š x H x V)	2 230 x 420 x 710 mm	2 230 x 420 x 710 mm
Hmotnost řezačky	43,5 kg	48 kg
Přepravní hmotnost řezačky	71 kg	74 kg
Obsah balení	Řezačka HP Latex, podstavec řezačky, koš na média, HP FlexiPrint a Cut RIP, software HP Cutter Control, stručná referenční příručka, instalační leták, software s dokumentací, napájecí kabely, standardní držák (1), standardní nože (2), řezací nůž (1), 3" trny na média (sada 2 ks)	
Spotřeba	34 W (pracovní režim)	
Požadavky	AC 100–240 V; 50/60 Hz; 2 A	
Záruka	Jednoletá omezená záruka na hardware	

Ve spolupráci:



## Použití



ŠTÍTKY A SAMOLEPKY



VLASTNÍ POTISK ODĚVŮ



PODLAHOVÁ GRAFIKA



NÁSTĚNNÉ DEKORACE



OKENNÍ GRAFIKA



POTISK VOZIDEL

© Copyright 2018, 2021 HP Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena výslovnými záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Z žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP nenese odpovědnost za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

4AA7-1558CSE, květen 2021

