



# HP ScanJet Pro 2000 s2 饋紙式掃描器

速度飛快，平價實惠，從簡單的彩色掃描到複雜的工作流程讓您在工作場合得心應手。快速可靠地將大型工作專案數位化，掃描速度 35 ppm/70 ipm 加上 50 頁 ADF。建議每日掃描量 3,500 頁。



## 小巧尺寸高速掃描，效能不打折

- 雙面掃描可一次擷取雙面，創造高達 35 ppm / 70 ipm<sup>1</sup> 的掃描生產力。
- 釋出最大工作空間。HP 專業掃描器極簡小巧 — 完美的現代化桌上裝置。
- 無需等待暖機 -HP Instant-on Scanning 讓您快速啟動掃描。
- 最多可將 50 張紙加載至自動文件進紙器中，實現高速如自動運行的掃描過程。



## 一鍵式掃描，工作流程最佳化

- 一鍵式掃描讓例行工作變得更簡單，創建快捷鍵自定義設定利於重複掃描作業。
- 使用隨附的完整功能 TWAIN and ISIS<sup>®</sup>，將圖像直接掃描到應用程式中。
- 內建 OCR，輕鬆將掃描結果轉換為可編輯文本，可搜尋 PDF 文件及更多文件類型。
- 利用 HP 掃描軟體，可以將掃描結果快速共享或直接存檔到常用的雲端資料夾。



## 專業至上，精準擷取商務文件頁面

- 為常用的文件類型自定義掃描設定，使用 HP 掃描軟體並傳送至多個目的地。
- 選用多功能軟體擷取和管理文件、名片和其他文件類型。
- 提供完整清晰的掃描 - 高達 1200 dpi 的解析度。

<sup>1</sup> 以 300 dpi (黑白、灰階和彩色) 測量的掃描速度。實際處理速度可能會因掃描解析度、網路環境、電腦效能和應用程式軟體而異。

# HP ScanJet Pro 2000 s2 硬體概覽



## 產品一覽表

型號 (產品編號)	ScanJet Pro 2000 s2 (6FW06A)
掃描速度 (單頁 / 雙面)	每分鐘高達 35 頁 (ppm)/ 每分鐘高達 70 張圖 (ipm) <sup>1</sup>
ADF 容量	50 張 ADF ; 掃描尺寸高達 309.9 公分 (122 吋)
建議每日掃描工作量	高達 3,500 頁
連線能力	USB 3.0
掃描傳送功能	掃描透過 USB 傳至 PC, 掃描至 USB 硬碟儲存
隨附軟體	HP Scan Premium (內建光學字元識別 [OCR]), WIA, TWAIN, ISIS, I.R.I.S. Readiris™ Pro and Cardiris™ (Win only)
支援紙材重量	40 至 210 g/m2 (10.4 至 54.6 磅)

<sup>1</sup> 以 300 dpi (黑白、灰階和彩色) 測量的掃描速度。實際處理速度可能會因掃描解析度、網路環境、電腦效能和應用程式軟體而異。

## 技術規格

掃描技術	CMOS CIS
掃描類型	饋紙式; 彩色掃描; 有
ADF 掃描速度 (letter 尺寸)	高達 35ppm/70 ipm
掃描解析度	硬體: 600 x 600 dpi; 光學: 高達 600 dpi
掃描檔案類型	文字和圖像: PDF, PDF/A, Encrypted PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) and Searchable PDF
掃描輸入模式	前面板在 Win OS 利用 HP Easy 進行掃描, 在 Mac 透過 TWAIN、ISIS 和 WIA 在第三方應用程式中進行掃描 / ICA
掃描器進階功能	自動曝光, 自動閾值, 自動檢測色調, 背景平滑 / 去除, 自動檢測尺寸, 拉直 / 強化內容, 多重分流處理, 自動進紙, 多重進紙檢測感應器, 進階多重進紙檢測, 自動定位, 多色濾除, 通道色版退出, 邊緣擦除, 刪除空白頁, 合併頁面, 填充孔位, 數位圖章, 詮釋資料擷取, PDF 權限, PDF 數位簽名, 文件分離 (空白頁, 條碼, 分區條碼, 分區 OCR)
光源 (掃描)	LED
多頁進紙檢測	無
ENERGY STAR 認證	有
輸出解析度 dpi 設定	75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi
位元深度 / 灰階等級	24 位元 (外部), 48 位元 (內部); 灰階等級: 256
數位傳送標準功能	掃描至 PC
雙面 ADF 掃描	有
掃描尺寸	單通道雙面
掃描尺寸	ADF: 216 x 3100 公釐
紙材類型	單頁紙, 列印紙 (雷射和噴墨), 預打孔紙, 銀行支票, 名片, 貨運單, 無碳複寫紙, 塑料文檔裝訂頁, 用於容易損壞的文件, 先前裝訂的紙材, 裝訂已去除, 塑膠卡片 (最大 1.24 公釐)
紙材尺寸 (ADF)	U.S.-Letter 尺寸: 215.9 x 279.4 公釐 (8.5 x 11 吋); U.S.-Legal 尺寸: 215.9 x 355.6 公釐 (8.5 x 14 吋); U.S.-Executive 尺寸: 184.2 x 266.7 公釐 (7.25 x 10.5 吋); ISO A4: 210 x 297 公釐 (8.3 x 11.7 吋); JIS B5: 182 x 257 公釐 (7.2 x 10.1 吋); ISO B5: 176 x 250 公釐 (7.0 x 9.9 吋); ISO A5: 148 x 210 公釐 (5.8 x 8.3 吋); ISO A6: 105 x 148 公釐 (5.8 x 4.1 吋); ISO A7: 74 x 104 公釐 (2.9 x 4.1 吋); ISO A8: 52 x 74 公釐 (2.0 x 2.9 吋); 自訂尺寸: 5.08 x 7.36 公分 至 21.6 x 309.9 公分 (2.0 x 2.9 吋 至 8.5 x 122 吋)
紙材重量 (ADF)	40 至 210 g/m <sup>2</sup>
自動進紙器容量	標準, 50 張
每日最大掃描量	建議每日掃描量: 3500 張
標準連線	USB 3.0
記憶體	256 MB
處理器速度	ARM-1176 666 MHz
控制面板	掃描按鍵, 帶有 LED 光源的電源按鍵和顯示錯誤的 LED 光源
圖像縮放或放大範圍	不會隨意執行圖像縮放
Twain 版本	Windows: 32 位元和 64 位元 TWAIN 版本 2.1; Mac: n/a
隨附軟體	Windows: HP WIA scan driver, HP TWAIN scan driver (32 位元和 64 位元), HP Scan Premium, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S ReaderPro, I.R.I.S Cardiris, OpenText ISIS
兼容作業系統	Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); macOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro); Citrix ready
最低系統需求	PC: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer Mac: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13; 1 GB HD; Internet required; USB
操作環境	作業溫度範圍: 15 至 80% RH 建議作業溫度範圍: 30% 至 70% 相對濕度 (RH) 作業溫度範圍: 10 至 35°C 儲存作業溫度範圍: -40 至 60°C 建議作業溫度範圍: 17.5 至 25°C
電源	電源供應類型: 外接式電源變壓器 耗電量: 4.4 瓦 (就緒), 24 瓦 (掃描中), 1.2 瓦 (休眠), 0.1 瓦 (自動關機), 0.1 瓦 (關機) 電源供應要求: 輸入電壓範圍: 90 - 264 VAC, 額定頻率: 50 - 60HZ, 全球使用
尺寸 (寬 x 深 x 高)	300 x 172 x 154 公釐
重量	2.7 公斤
包裝內容	電源線; 電源變壓器; USB 連接線; 掃描器; 說明傳單; 安裝指南
保固	一年工作機有限保固, 包含整機更換, 電話和網路支援服務。依據法律規範, 保固維修範圍因國家 / 地區而異。詳情請參閱: hp.com/support 了解您所在地區的 HP 貼心服務和支援選項。
電磁波標準	CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012
安全認證要求	IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010 / EN 62479:2010; IEC 62471:2006 / EN62471:2008; GB4943-2011
配件	HP S12000s2/3000s4/N4000snw 滾筒更換套件 (7QH79A: 100,000 張); HP 5 件式文件裝訂套件 (8PA50A); 10 包裝清潔布套件 (C9943B)

## 訂購資訊

產品	
編號	內容
6FW06A	HP ScanJet Pro 2000 s2 饋紙式掃描器
HP Care Packs	
編號	服務內容
U9JQ2E	HP 3 年標準交換機服務
U9JQ3E	HP 3 年次一營業日交換機服務
U9JQ4E	HP 3 年次一營業日現場交換機服務
U9JQ5E	HP 3 年保固消費者自行收送件服務
U9JQ6PE	HP 1 年過保標準交換機服務
U9JQ7PE	HP 1 年過保次一營業日交換機服務
U9JQ8PE	HP 1 年過保次一營業日現場交換機服務
U9JQ9PE	HP 1 年過保消費者自行收送件服務

HP Care Pack 保護您的投資。讓 HP 認證工程師解決您的技術問題。HP CarePack 更多詳細資訊請參見 go to hp.com/go/cpc

HP Inc. 辦公室		
澳洲	(613) 8833 5000	hp.com.au
中國	(010) 6564 3888	hp.com.cn
香港	(852) 3077 2688	hp.com.hk
印度	(90) 2612 9000	hp.com/in
印尼	(62-21) 5799 1088	hp.com/id
韓國	(02) 2199 0114	hp.co.kr
馬來西亞	(603) 2332 3333	hp.com.my
紐西蘭	(09) 918 9555	hp.co.nz
菲律賓	(632) 888 5900	hp.com/ph
新加坡	(65) 6275 3888	hp.com.sg
台灣	(02) 3789 9900	hp.com.tw
泰國	(662) 353 9500	hp.com/th
越南	(848) 3823 4151	hp.com/vn

以下國家地區, 請將您的問題傳真至 (65) 62756707  
孟加拉、不丹、汶萊、柬埔寨、馬爾地夫、尼泊爾、巴基斯坦、斯里蘭卡

支援紙材	
HP 聯繫電話: 亞洲區: 65 6253 8500	

解決方案	
欲知更多有關基本架構、管理和工作流程解決方案相關訊息, 請造訪: hp.com/go/gsc	

- 1 電源需求以銷售印表機的國家 / 地區為準。請勿變換作業電壓, 否則會損壞印表機, 導致保固失效。Energy Star 認證是使用 115V 裝置的測量值。
- 2 EPEAT® 已在可應用的地區註冊。EPEAT 註冊因國家 / 地區而異。不同國家的註冊狀態, 詳情請參見: http://www.epeat.net
- 3 單頁進紙速度: (所有解析度最高為 300 ppi, 包括 300 ppi) \* A4 每分鐘單頁模式 35 頁。A4 每分鐘雙面模式 70 張圖像。



## 登入獲得更新資訊 [hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. 本文內含資訊如有變更, 恕不另行通知。HP 產品及服務的保固, 僅限於相關產品及服務所隨附的保固聲明, 本文件內容並不構成額外保固。本文件如有技術、編輯錯誤或缺漏, HP 概不負責。ENERGY STAR 和 the ENERGY STAR logo 是美國的註冊商標。Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 公司的註冊商標。AirPrint, iPad, iPhone, 和 iPod touch 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。Linux 是 Linus Torvalds 在美國的註冊商標。UNIX 是 The Open Group 的註冊商標。

