



HP ScanJet Pro 2000 s2 馈纸式扫描仪

速度快，经济实惠，可处理从简单的彩色作业到复杂的工作流程的各种任务。扫描速度高达 35 页 / 分钟和 70 面 / 分钟，配有一个 50 页 ADF 进纸器¹，能够快速、可靠地数字化大量文件。建议每天扫描 3,500 页。



外形小巧、扫描快捷、输出质量可靠



- 双面扫描速度高达 35 页 / 分钟和 70 面 / 分钟¹，可一次扫描文档双面，轻松输出扫描件。
- 节省办公空间：此款 HP ScanJet Pro 扫描仪外形小巧，采用现代设计，非常适合放在桌面上。
- 无需等待预热——惠普零秒预热扫描功能可使您快速开始扫描。
- 自动文档送纸器最多可装载 50 页文档，轻松实现快速、无人值守的扫描。

借助一键式扫描优化工作流程



- 通过一触式扫描，简化日常工作——针对重复性扫描作业，创建一键式自定义设置
- 随机带有功能全面的 TWAIN 和 ISIS® 软件，可直接将图像扫描到应用程序。
- 使用内置的 OCR 将扫描文件轻松地转换成可编辑的文本、加密的 PDF 文件等文件类型。
- 利用惠普扫描软件，快速共享或直接将扫描图像存档至常见云存储。

轻而易举地处理商务文档



- 使用惠普扫描软件为常见的文档类型定义扫描配置文件，扫描到多个目的地。
- 使用功能丰富的软件扫描和管理文件、名片和其他类型的文件。
- 扫描清晰的图像——扫描分辨率高达 1,200dpi。

¹在 300dpi 分辨率下测得的扫描速度（黑白、灰度、彩色）。实际处理速度可能依扫描分辨率、网络条件、计算机性能和应用软件而异。

HP ScanJet Pro 2000 s2 概览



产品概览

机型 (产品编号)	ScanJet Pro 2000 s2(6FW06A)
扫描速度 (单 / 双面)	高达 35 页 / 分钟 / 70 面 / 分钟 ¹
ADF 容量	50 页 ADF; 扫描尺寸长达 309.9 厘米 (122 英寸)
推荐的扫描负荷	高达 3,500 页
连接	USB 3.0 端口
附带的软件	HP Scan (内置 OCR)、WIA、TWAIN、ISIS、I.R.I.S.Readiris™ Pro 和 Cardiris™ (仅限 Windows 版)
支持的介质重量	40 ~ 210 克 / 平方米 (10.4 ~ 54.6 磅)

¹ 扫描速度是在 300 dpi (黑白、灰度和彩色) 分辨率下测得的。实际处理速度可能依扫描分辨率、网络条件、计算机性能和应用软件而异。

技术参数

扫描技术	CMOS
扫描类型	馈纸式; 彩色扫描: 有
ADF 扫描速度 (letter)	高达 35 页 / 分钟 / 70 面 / 分钟
扫描分辨率	硬件: 600x600dpi; 光学分辨率高达 600dpi
扫描文件格式	对于文本和图像: PDF、PDF/A、加密 PDF、JPEG、PNG、BMP、TIFF、Word、Excel、PowerPoint、文本 (.txt)、富文本 (RTF) 和可检索 PDF
扫描输入模式	默认前面板扫描方式: 使用 Windows 操作系统内置的惠普扫描软件、Mac 操作系统内置的 HP Easy Scan/ICA 和通过 TWAIN、ISIS 和 WIA 支持的第三方应用
扫描仪的高级功能	自动颜色检测、自动裁切、自动曝光、自动定向、OCR、区域 OCR、区域条形码、边缘去除、背景清除、孔去除、颜色滤除、摆正页面、扫描至云端、扫描至电子邮件、PDF 安全保护、支持 Citrix
光源 (扫描)	LED
多张进纸检测	否
能源之星认证	有
输出分辨率 DPI 设置	75、150、200、240、300、400、500、600、1,200dpi
位深 / 灰阶	外部 24 位, 内部 48 位; 灰阶: 256
数据发送标准功能	扫描到电脑
双面 ADF 扫描	有
扫描方式	单通双面
扫描尺寸	ADF: 216x3,100 毫米
介质类型	单张纸、印刷纸 (激光和喷墨)、预穿孔纸、银行支票、名片、货运单据、无碳复写纸表格、用于容易损坏文件的塑料带纸夹、去除订书钉的介质、塑料卡 (最大 1.24 毫米)
介质尺寸 (ADF)	美国 Letter 尺寸: 215.9x279.4 毫米 (8.5x11 英寸); 美国 Legal 尺寸: 215.9x355.6 毫米 (8.5x14 英寸); 美国 Executive 尺寸: 184.2x266.7 毫米 (7.25x10.5 英寸); ISO A4: 210x297 毫米 (8.3x11.7 英寸); JIS B5: 182x257 毫米 (7.2x10.1 英寸); ISO B5: 176x250 毫米 (7.0x9.9 英寸); ISO A5: 148x210 毫米 (5.8x8.3 英寸); ISO A6: 105x148 毫米 (5.8x4.1 英寸); ISO A7: 74x104 毫米 (2.9x4.1 英寸); ISO A8: 52x74 毫米 (2.0x2.9 英寸); 自定义: 5.08x7.36 厘米 ~ 21.6x309.9 厘米 (2.0x2.9 英寸 ~ 8.5x122 英寸)
介质重量 (ADF)	40 ~ 210 克 / 平方米
自动文档送纸器容量	标配 50 页
工作负荷 (每日)	推荐的日扫描负荷: 3,500 页
标配接口	USB 3.0 端口
内存	256MB
处理器速度	ARM-1176 666 MHz
控制面板	扫描按钮、电源按钮 (有一个 LED 指示灯和一个 LED 错误指示灯)
图像缩放或扩大范围	不会执行任意缩放
Twain 版本	Windows: 32 位和 64 位 TWAIN 2.1 版; Mac: 不详
附带的软件	Windows: HP WIA 扫描驱动程序、HP TWAIN 扫描驱动程序 (32 位和 64 位)、HP Scan、HP Scanner Tools Utility 扫描工具、I.R.I.S. Readeris Pro、I.R.I.S. Cardiris、OpenText ISIS
兼容的操作系统	Microsoft® Windows® (10、8.1、7、XP: 32 位和 64 位, 2008 R2、2012 R2、2016、2019); macOS (Catalina 10.15、Mojave 10.14、High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu、Fedora、Debian、RHEL、Linux Mint、Open Suse、Manjaro); 支持 Citrix
最低系统要求	PC: macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、Microsoft® Windows® 10、8、7、XP (32 位或 64 位, 2008 R2、2012 R2、2016、2019)、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 光驱或互联网连接、USB 端口、Microsoft® Internet Explorer Mac: macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13; 1GB 硬盘空间; 需要互联网连接; USB 端口
工作环境	工作湿度范围: 10% ~ 80% 相对湿度 推荐的工作湿度范围: 30% ~ 70% 相对湿度 工作温度范围: 10 ~ 35°C 储存温度范围: -40 ~ 60°C 推荐的工作温度范围: 17.5 ~ 25°C
电源	电源类型: 外部电源适配器 功耗: 4.4 瓦 (就绪)、24 瓦 (扫描)、1.2 瓦 (睡眠)、0.1 瓦 (自动关机)、0.1 瓦 (关机) 电源要求: 输入电压范围: 90-264 伏交流电。额定频率: 50-60Hz, 全球通用
尺寸 (宽 x 深 x 高)	300x172x154 毫米
重量	2.7 千克
包装清单	电源线、电源适配器、USB 数据线、扫描仪主机、产品说明、安装指南
质保	一年上门保修
电磁辐射标准	CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6, G89254-2008, GB17625.1-2012
安全认证和要求	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 IEC 62479:2010 / EN 62479:2010; IEC 62471:2006/ EN62471:2008; GB4943-2011
配件	HP 5J2000s2/3000s4/N4000snw1 滚轮更换套件 (7QH79A: 100,000 张); HP 5 件装文件护套 (8PA50A); HP 10 件装清洁布套件 (C9943B)

订货信息

产品	
编号	描述
6FW06A	HP ScanJet Pro 2000 s2 馈纸式扫描仪
惠普金牌服务	
编号	描述
U9JT1E	惠普安装服务, 包括个人扫描仪和打印机 (1 台) 网络配置
U9JQ8PE	惠普 1 年保修期后下一工作日现场更换硬件支持
U9JQ4E	惠普 3 年后下一工作日现场更换硬件支持

使用惠普金牌服务保护您的投资。让惠普公司认证工程师解决您的技术问题。有关惠普金牌服务的更多细节, 请访问 hp.com/go/cpc

解决方案	
有关解决方案的更多信息, 请访问: hp.com/go/gsc	

¹ 电源要求依出售打印机的国家/地区而异。不得改变工作电压。这将损坏打印机, 导致产品保修无效。功耗值通常是使用 115 伏设备测得的。

² EPEAT® 认证 (如适用)。EPEAT 认证依国家/地区而异。贵国认证情况请参阅: <http://www.epeat.net>。

³ 进纸速度 所有分辨率不超过 300ppi。单面: 35 页 A4/分钟。双面 70 页 A4/分钟。



HP Care Pack



获取更多支持: <https://support.hp.com>

© 惠普研发有限合伙公司 2020 年版权所有，保留所有权利。除非版权法允许，否则未经书面许可，严禁复制、改编或翻译此文档。所有品牌和产品名都是其各自所属公司的商标或注册商标。产品最终信息以包装箱标注为准，购买时请您与经销商确认。本文信息如有更改，恕不另行通知。惠普及承制公司对本文内容已做详尽校对，力求准确，如仍有疏漏敬请谅解，恕惠普公司不承担任何相关责任。

P/N: SHUNYA-20200008CHP-1 2020 年 04 月中国印刷