



# HP ScanJet Pro N4000 snw1 馈纸式扫描仪

速度快，经济实惠，可处理从简单的彩色作业到复杂的工作流程的各种任务。扫描速度高达 40 页 / 分钟和 80 面 / 分钟，配有一个 50 页 ADF 进纸器<sup>1</sup>，能够快速、可靠地数字化大量文件。建议每天扫描 4,000 页。



## 扫描快捷、输出质量可靠



- 双面扫描速度高达 40 页 / 分钟和 80 面 / 分钟<sup>1</sup>，可一次扫描文档双面，轻松输出扫描件。
- 无线直连支持从无线移动设备进行扫描，而无需连接到网络或互联网。
- 借助 HP EveryPage 和超声传感器，轻松扫描每一页，即使纸张尺寸和重量不一<sup>3</sup>。
- 此款扫描仪输出质量可靠，建议日扫描量可达 4000 页。

## 借助一键式扫描优化工作流程



- 通过一触式扫描，简化日常工作——针对重复性扫描作业，创建一键式自定义设置
- 随机带有功能全面的 TWAIN 和 ISIS<sup>®</sup> 软件，可直接将图像扫描到应用程序。
- 使用内置的 OCR 将扫描文件轻松地转换成可编辑的文本、加密的 PDF 文件等文件类型。
- 利用惠普扫描软件，快速共享或直接将扫描图像存档至常见云存储。

## 轻而易举地处理商务文档



- 通过简单的 2.8 英寸彩色触摸屏，快速轻松地完成任务。
- 使用惠普扫描软件为常见的文档类型定义扫描配置文件，扫描到多个目的地。
- 使用功能丰富的软件扫描和管理文件、名片和其他类型的文件。
- 扫描清晰的图像——扫描分辨率高达 1,200dpi。


<sup>1</sup>扫描速度在 300 dpi(黑白、灰度和彩色)分辨率下测得。实际处理速度可能依扫描分辨率、网络条件、计算机性能和应用软件而异。

<sup>2</sup>在移动设备上使用 HP JetAdvantage Capture 应用扫描文件。应用下载地址: <http://www.hp.com/go/documentmanagement>。无线性能依赖于物理环境和到接入点的距离，使用 VPN 连接时可能受到限制。

Wi-Fi Direct<sup>®</sup> 扫描要求移动设备直接连接扫描仪的 Wi-Fi<sup>®</sup> 网络。Wi-Fi 和 Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance<sup>®</sup> 的注册商标。

<sup>3</sup>HP EveryPage 称为“零漏扫”智能进纸技术，现应用于 2013 年 5 月前推出的 HP Scanjet 设备。

# HP ScanJet Pro N4000 snw1 概览



## 产品概览

机型 (产品编号)	HP ScanJet Pro N4000 snw1(6FW08A)
扫描速度 (单 / 双面)	高达 40 页 / 分钟 / 80 面 / 分钟 <sup>3</sup>
ADF 容量	50 页 ADF; 扫描尺寸长达 309.9 厘米 (122 英寸)
推荐的扫描负荷	高达 4,000 页
连接	以太网 10/100 Base-TX; USB 3.0
无线功能	无线 802.11b/g/n <sup>1</sup> 、Wi-Fi Direct 无线直连 <sup>2</sup>
扫描目的地	扫描到 PC, 扫描到 U 盘, 扫描到电子邮箱, 扫描到网络文件夹, 扫描到 Microsoft®SharePoint®, 扫描到快捷方式, 扫描到云
移动扫描	使用 HP JetAdvantage Capture 扫描应用直接从移动设备启动扫描 <sup>2</sup>
附带的软件	HP Scan (内置 OCR)、WIA、TWAIN、ISIS、I.R.I.S.Readiris™ Pro 和 Cardiris™ (仅限 Windows 版)
支持的介质重量	40 ~ 210 克 / 平方米 (10.4 ~ 54.6 磅)

<sup>1</sup>无线性能依赖于物理环境和到接入点的距离, 使用 VPN 连接时可能受到限制。

<sup>2</sup>需要 HP JetAdvantage Capture 应用。应用下载地址: [hp.com/go/documentmanagement](http://hp.com/go/documentmanagement)。无线性能依赖于物理环境和到接入点的距离, 使用 VPN 连接时可能受到限制。Wi-Fi Direct® 扫描要求移动设备直接连接扫描仪的 Wi-Fi® 网络。Wi-Fi 和 Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance® 的注册商标。

<sup>3</sup>扫描速度是在 300 dpi(黑白、灰度和彩色)分辨率下测得的。实际处理速度可能依扫描分辨率、网络条件、计算机性能和应用软件而异。

## 技术参数

<b>扫描技术</b>	CMOS
<b>扫描类型</b>	馈纸式; 彩色扫描: 有
<b>ADF 扫描速度 (letter)</b>	高达 40 页 / 分钟 / 80 面 / 分钟
<b>扫描分辨率</b>	硬件: 600x600dpi; 光学分辨率高达 600dpi
<b>扫描文件格式</b>	对于文本和图像: PDF、PDF/A、加密 PDF、JPEG、PNG、BMP、TIFF、Word、Excel、PowerPoint、文本 (.txt)、富文本 (RTF) 和可检索 PDF
<b>扫描输入模式</b>	通过前面板的 2.8 英寸 (7.1 厘米) 彩色触屏扫描 使用 Windows 操作系统内置的惠普扫描软件、Mac 操作系统内置的 HP Easy Scan/ICA 和通过 TWAIN、ISIS 和 WIA 支持的第三方应用
<b>扫描仪的高级功能</b>	自动颜色检测、自动裁切、自动曝光、自动定向、OCR、区域 OCR、区域条形码、边缘去除、背景清除、孔去除、颜色滤除、摆正页面、扫描至云端、扫描至电子邮件、PDF 安全保护、误送检测预设
<b>光源 (扫描)</b>	LED
<b>多张进纸检测</b>	有
<b>能源之星认证</b>	有
<b>输出分辨率 DPI 设置</b>	75、150、200、240、300、400、500、600、1,200dpi
<b>位深 / 灰阶</b>	外部 24 位, 内部 48 位; 灰阶: 256
<b>数据发送标准功能</b>	扫描到 PC、扫描到 U 盘、扫描到电子邮箱、扫描到网络文件夹、扫描到 SharePoint、扫描到快捷方式、扫描到云
<b>双面 ADF 扫描</b>	有
<b>扫描方式</b>	单通双面
<b>扫描尺寸</b>	ADF: 216x3,100 毫米
<b>介质类型</b>	单张纸、印刷纸 (激光和喷墨)、预穿孔纸、银行支票、名片、货运票据、无碳复写纸表格、用于容易损坏文件的塑料带纸夹、去除订书钉的介质、塑料卡 (最大 1.24 毫米)
<b>介质重量 (ADF)</b>	40 ~ 210 克 / 平方米
<b>自动文档送纸器容量</b>	标配 50 页
<b>工作负荷 (每日)</b>	推荐的日扫描负荷: 4,000 页
<b>标配端口</b>	以太网 10/100 Base-T、USB 3.0、WiFi 802.11 b/g/n、无线直连
<b>支持的网络协议</b>	ARP、ICMP、IGMP、UDP、TCP、DHCP、APIPA、DNS、mDNS、LLMNR、WSD、WS-Scan、SNTP、SMB、SNMP、FTP、SFTP、SMTP、HTTP Server Part、HTTPS
<b>内存</b>	512MB
<b>处理器速度</b>	ARM-1176 666 MHz
<b>处理器速度</b>	ARM-1176 666 MHz
<b>显示屏</b>	2.8 英寸电阻式 RGB 彩色触屏, 分辨率为 140dpi (240x320 点)
<b>控制面板</b>	控制面板, 在电阻式触摸屏的右侧共有四个按钮 (睡眠/电源、主页、返回、帮助按钮)
<b>图像缩放或扩大范围</b>	不会执行任意缩放
<b>Twain 版本</b>	Windows: 32 位和 64 位 TWAIN 2.1 版; Mac: 不详
<b>附带的软件</b>	Windows: HP WIA 扫描驱动程序、HP TWAIN 扫描驱动程序 (32 位和 64 位)、HP Scan、HP Scanner Tools Utility 扫描工具、I.R.I.S. Readiris Pro、I.R.I.S. Cardiris、OpenText ISIS
<b>最低系统要求</b>	PC: macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、Microsoft® Windows® 10、8、7、XP(32 位或 64 位、2008 R2、2012 R2、2016、2019)、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 光驱或互联网连接、USB 端口、Microsoft® Internet Explorer Mac: macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13; 1GB 硬盘空间; 需要互联网连接; USB 端口
<b>工作环境</b>	工作湿度范围: 10% ~ 80% 相对湿度 推荐的工作湿度范围: 30% ~ 70% 相对湿度 工作温度范围: 10 ~ 35°C 储存温度范围: -40 ~ 60°C 推荐的工作温度范围: 17.5 ~ 25°C
<b>电源</b>	电源类型: 外部电源适配器 功耗: 4.4 瓦 (就绪)、24 瓦 (扫描)、1.2 瓦 (睡眠)、0.1 瓦 (自动关机)、0.1 瓦 (关机) 电源要求: 输入电压范围: 90-264 伏交流电。额定频率: 50-60Hz, 全球通用
<b>尺寸 (宽 x 深 x 高)</b>	300x172x154 毫米
<b>重量</b>	2.8 千克
<b>包装清单</b>	电源线、电源适配器、USB 数据线、扫描仪主机、产品说明、安装指南
<b>质保</b>	三年上门保修
<b>电磁辐射标准</b>	CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012
<b>安全认证和要求</b>	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 IEC 62479:2010 / EN 62479:2010; IEC 62471:2006/ EN62471:2008; GB4943-2011
<b>配件</b>	HP SJ2000s2/3000s4/N4000swn1 滚轮更换套件 (7QH79A: 100,000 张); HP 5 件装文件护套 (8PA50A); HP 10 件装清洁布套件 (C9943B)

## 订货信息

产品	
编号	描述
6FW08A	HP ScanJet Pro N4000 swn1 馈纸式扫描仪
惠普金牌服务	
编号	描述
U9JT1E	惠普安装服务, 包括个人扫描仪和打印机 (1 台) 网络配置
UD3E6PE	惠普 1 年保修期后下一工作日 现场更换硬件支持

使用惠普金牌服务保护您的投资。让惠普公司认证工程师解决您的技术问题。有关惠普金牌服务的更多细节, 请访问 [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)

### 解决方案

有关解决方案的更多信息, 请访问: [hp.com/go/gsc](http://hp.com/go/gsc)

<sup>1</sup> 电源要求依销售打印机的国家 / 地区而异。不得改变工作电压。这将损坏打印机, 导致产品保修无效。功耗值通常是使用 115 伏设备测得的。

<sup>2</sup> EPEAT® 认证 (如适用)。EPEAT 认证依国家 / 地区而异。贵国认证情况请参阅: <http://www.epeat.net>

<sup>3</sup> 进纸速度: 所有分辨率不超过 300ppi。单面: 40 页 A4/分钟。双面: 80 页 A4/分钟。



HP Care Pack



获取更多支持: <https://support.hp.com>

---

© 惠普研发有限合伙公司 2020 年版权所有，保留所有权利。除非版权法允许，否则未经书面许可，严禁复制、改编或翻译此文档。所有品牌和产品名都是其各自所属公司的商标或注册商标。产品最终信息以包装箱标注为准，购买时请您与经销商确认。本文信息如有更改，恕不另行通知。惠普及承制公司对本文内容已做详尽校对，力求准确，如仍有疏漏敬请谅解，恕惠普公司不承担任何相关责任。

P/N: SHUNYA-20200008CHP-3 2020 年 04 月中国印刷