

# HP PageWide XL Pro 堆叠器

## (适用于 HP PageWide XL Pro)



借助 HP PageWide XL Pro 堆叠器, 可在打印时快速堆叠作业。



### 适应性和灵活性

- 叠放厚达 10 毫米、尺寸为 102 x 122 厘米 (40 x 48 英寸) 且重量为 70 至 420 克/平方米 (19 至 115 磅) 的纸张和纸板。
- 可组合使用不同材质和大小的纸卷打印作业, 并将印件整洁地叠放在 Pro 堆叠器中。

### 全程保持高效

- 专为保障 HP PageWide XL Pro 打印机高速运行而设计。
- 让 HP PageWide XL Pro 在打印纸张、卡纸和纸板时全程保持高效。

### 完全集成、平稳运行

- 打印机和 Pro 堆叠器之间进行双向通信, 造就平稳运行的体验。
- 通过前面板、HP SmartStream 或经过认证的 RIP 解决方案来监控 Pro 堆叠器的状态。

## 技术规格

常规信息	容量	总厚度高达 500 毫米
	上限页面大小	102 x 122 厘米 (40 x 48 英寸)
	介质重量	70 至 420 克/平方米 (19 至 115 磅)
纸张处理	纸张/纸板堆叠	正面朝上
	堆叠器上限速度	打印机支持的上限速度*
	堆叠器下限速度	打印机支持的下限速度
	堆叠器工作台支持的上限纸张尺寸	40 英寸宽纸张 (E 尺寸, 纵向)
	支持的下限纸张/纸板尺寸	A4**
	支持的纸张设置	打印机支持的所有纸板和切纸设置, 以及轴芯为 3 英寸的纸张设置???
连接方式		与 HCS 相同
外形尺寸	带包装尺寸	1.50 x 1.2 x 0.87 米 (59.1 x 47.2 x 34.3 英寸)
	不带包装尺寸	1430 x 1280 毫米 (56.3 x 50.4 英寸), 高度可根据打印机版本调整
重量	带包装重量	171 千克/377 磅
	不带包装重量	托盘为空时: 120 千克 (265 磅) / 含整个托盘: 233 千克 (514 磅)
环境条件	工作温度	5 至 40 °C (41 至 104 °F)
	建议温度	15 至 35 °C (59 至 95 °F)
	工作湿度	20% 至 80% 相对湿度, 具体取决于介质类型
噪音	声压	空闲时 <20 dB(A); 工作时 66 dB(A) (快速模式)
	声功率 (打印中)	空闲时 <3.5 B(A); 工作时 ≤8.3 B(A) (快速模式)
电源	功耗	36.57 瓦 (上限正常负载) / 8.30 瓦 (仅马达运行)
	电压范围	32 V 直流电, 5 A
认证	安全	符合 IEC 60950-a+A1+A2 和 IEC 62368-1 第 2 版标准; 美国和加拿大 (CSA 认证)
	电磁	符合 A 类产品要求, 包括: 美国 (FCC 规则)、加拿大 (ICES)、欧盟 (EMC 指令)、澳大利亚和新西兰 (RCM)、日本 (VCCI)
	环境条件	CE 标志 (包括 RoHS、WEEE、REACH)。符合中国、韩国、印度、越南、土耳其、塞尔维亚和乌克兰的 WW RoHS 材料限制要求
保修		90 天
兼容性		HP PageWide XL Pro 5200 MFP HP PageWide XL Pro 8200 MFP HP PageWide XL Pro 10000 打印机

## 订货信息

产品 8SB04A HP PageWide XL Pro 堆叠器



- ① 可让柔性介质保持平整的顶盖
- ② 总叠放上限高度为 5 厘米的 HP PageWide XL Pro 堆叠器
- ③ 高度可调
- ④ 可在堆叠器上调节堆叠介质厚度的控制杆

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. 本文所含信息如有修改, 恕不另行通知。HP 产品与服务的完整保修条款见此类产品和服务附带的正式保修声明。本文中的所有信息均不构成额外的保修条款。HP 对本文包含的技术或编辑方面的错误或遗漏概不负责。

Adobe、Acrobat、Illustrator、Photoshop 和 PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。Intel 是 Intel Corporation 在美国和其他国家/地区的商标。Windows 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。