

Stohovač HP PageWide XL Pro pro tiskárnu HP PageWide XL Pro

Stohujte úlohy souběžně s tiskem pomocí stohovače HP PageWide XL Pro



Přizpůsobitelnost a flexibilita

- Stohujte listy a desky ve formátu 102 x 122 cm (40 x 48") o tloušťce až 10 mm a s gramáží od 70 do 420 g/m².
- Tiskněte smíšené projekty z rolí různých materiálů i velikostí a výstup nechte úhledně odložit do stohovače Pro.

Produktivní pracovní postup od začátku do konce

- Navrženo speciálně pro vysokorychlostní výkon tiskáren HP PageWide XL Pro.
- S tiskárnou HP PageWide XL Pro zajišťujete vysokou produktivitu od začátku až do konce při tisku na papír, karton i desky.

Plně integrované řešení pro spolehlivý provoz

- Vyzkoušejte si spolehlivý provoz s obousměrnou komunikací mezi tiskárnou a stohovačem Pro.
- Monitorujte stav stohovače Pro pomocí předního panelu, aplikace HP SmartStream nebo certifikovaného řešení RIP.

Technické údaje

Všeobecné	Kapacita	Celková tloušťka až 500 mm
	Maximální formát stránky	102 x 122 cm (40 x 48")
	Gramáž médií	70 až 420 g/m ²
Manipulace s papírem	Stohování listů/desek	Lícem nahoru
	Maximální rychlost stohovače	Maximální rychlost podporovaná tiskárnou*
	Minimální rychlost stohovače	Minimální rychlost podporovaná tiskárnou
	Maximální formát listu podporovaný na stohovací desce	40" listy na šířku (formát E na výšku)
	Podporovaný minimální formát listu/desky	A4**
	Podporovaná sada papírů	Desky, řezané listy, kartony a papír s 3" dutinkou
Možnosti připojení	Napájení přes tiskárnu pomocí komunikačního kabelu	
Rozměry	Rozměry s balením	1,50 x 1,2 x 0,87 m
	Rozměry bez balení	1 430 x 1 280 m, nastavitelná výška podle verze tiskárny
Hmotnost	Hmotnost s balením	171 kg
	Hmotnost bez balení	Prázdné: 120 kg / s plným zásobníkem: 233 kg
Prostředí	Provozní teplota	5 až 40 °C
	Doporučená teplota	15 až 35 °C
	Provozní vlhkost	20 až 80 % relativní vlhkosti v závislosti na typu média
Akustické parametry	Akustický tlak	Nečinnost <20 dB(A); Povoz 66 dB(A) (rychlý režim)
	Akustický výkon (tisk)	Nečinnost <3,5 dB(A); Provoz <8,3 dB(A) (rychlý režim)
Napájení	Spotřeba	36,57 W (maximální běžné zatížení) / 8,30 W (pouze provoz motorů)
	Rozsah napětí	32 V DC, 5 A
Certifikace	Bezpečnost	V souladu s normami IEC 60950-1+A1+A2 a IEC 62368-1, 2. vydání; USA a Kanada (certifikace CSA)
	Elektromagnetické parametry	Splňuje požadavky třídy A včetně: USA (pravidla FCC), Kanada (ICES), EU (směrnice o EMK), Austrálie a Nový Zéland (RCM), Japonsko (VCCI)
	Životní prostředí	Označení CE (včetně RoHS, OEEZ, REACH). V souladu s požadavky na omezení nebezpečných látek (WW RoHS) v Číně, Koreji, Indii, Vietnamu, Turecku, Srbsku a na Ukrajině
Záruka	90 dní	
Kompatibilita	HP PageWide XL Pro 5200 MFP HP PageWide XL Pro 8200 MFP HP PageWide XL Pro 10000	

Informace k objednání

Produkt 8SB04A Stohovač HP PageWide XL Pro



- 1 Víko, které pomáhá udržovat pružná média plochá
2 Stohovač HP PageWide XL Pro s celkovou gramáží stohování až 420 g
3 Nastavitelná výška
4 Páka upravující tloušťku stohovače podle média

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena výslovnými záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Z žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP nenese odpovědnost za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Adobe, Acrobat, Illustrator, Photoshop a PostScript jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích. Intel je ochranná známka společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA.