

Empilhador HP PageWide XL Pro para HP PageWide XL Pro

Empilhe os trabalhos tão rapidamente quanto os imprime, com o empilhador HP PageWide XL Pro



Adaptabilidade e flexibilidade

- Empilhe folhas e chapas de até 10 mm de espessura, tamanhos até 102 x 122 cm (40 x 48 pol) e gramaturas de 70 a 420 g/m² (19 a 115 lbs).
- Imprima trabalhos mistos de rolos de diversos materiais e tamanhos e empilhe a produção de forma ordenada no Pro Stacker.

Fluxo de trabalho produtivo do início ao fim

- Projetado especificamente para suportar o desempenho de alta velocidade das impressoras HP PageWide XL Pro.
- Permite produtividade do início ao fim para a impressão HP PageWide XL Pro de papel, cartão e placas.

Totalmente integrado para uma operação confiável

- Experimente a operação confiável com comunicação bidirecional entre a impressora e o Pro Stacker.
- Monitore o status do Pro Stacker pelo painel frontal, HP SmartStream, ou solução RIP certificada.

Especificações técnicas

Geral	Capacidade	Espessura total de até 500 mm
	Tamanho máximo de página	102x122 cm (40x48 pol)
	Gramatura da mídia	70 a 420 g/m ² (19 a 115 lb)
Manuseio do papel	Empilhamento de folhas/papelão	De face para cima
	Velocidade máxima de empilhamento	Velocidade máxima suportada pela impressora*
	Velocidade mínima do empilhador	Velocidade mínima suportada pela impressora
	Tamanho máximo da folha suportado sobre a mesa empilhadora	Folhas de 40 pol de largura (retrato tamanho E)
	Tamanho mínimo de placa/papelão suportado	A4**
	Tipos de papéis suportados	Papelão e folhas cortadas e papéis com tubete de 3 polegadas
Conectividade		Mesmo que a HCS
Dimensões	Dimensões com embalagem	1,50x1,2x0,87 m (59,1x47,2x34,3 pol)
	Dimensões sem embalagem	1430x1280 m (56,3x50,4 pol) altura ajustável de acordo com a versão da impressora
Peso	Peso com embalagem	171 kg/377 lb
	Peso sem embalagem	Vazio: 120 kg (265 lb)/Com bandeja cheia: 233 kg (514 lb)
Ambiental	Temperatura de operação	5 a 40 °C (41 a 104 °F)
	Temperatura recomendada	15 a 35 °C (59 a 95 °F)
	Umidade de operação	20 até 80% de UR, dependendo do tipo de mídia
Acústica	Pressão sonora	Ociosa <20 dB(A); Operando 66 dB(A) (modo rápido)
	Potência sonora (impressão)	Ociosa <3,5 B(A); Operando ≤8,3 B(A) (modo rápido)
Alimentação	Consumo	36,57 W (carga normal máxima) / 8,30 W (apenas motores funcionando)
	Faixa de tensão	32 Vcc, 5 A
Certificação	Segurança	Em conformidade com IEC 60950-a+A1+A2 e IEC 62368-1 2ª edição; EUA e Canadá (certificação CSA)
	Eletromagnética	Em conformidade com os requisitos de Classe A, incluindo: EUA (normas da FCC), Canadá (ICES), UE (diretiva EMC), Austrália e Nova Zelândia (RCM), Japão (VCCI)
	Ambiental	Marcação CE (incluindo RoHS, WEEE, REACH). Em conformidade com requisitos de restrição de materiais WW RoHS na China, Coreia, Índia, Vietnã, Turquia, Sérvia e Ucrânia
Garantia		90 dias
Compatibilidade		HP PageWide XL Pro 5200 MFP HP PageWide XL Pro 8200 MFP Impressora HP PageWide XL Pro 10000

Informações para pedidos

Produto 85B04A Empilhador HP PageWide XL Pro



- 1 Teto para ajudar a manter a mídia flexível plana
2 Empilhador HP PageWide XL Pro com até 5 cm de peso total de empilhamento

- 3 Altura ajustável
4 Alavanca que ajusta a espessura do empilhador à mídia

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser interpretada como garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

Adobe, Acrobat, Illustrator, Photoshop e PostScript são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países. Intel é uma marca comercial da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation.

