

Chargeur de feuilles HP PageWide XL Pro pour les imprimantes HP PageWide XL Pro



Chargeur de feuilles grand format entièrement intégré¹ pour accélérer votre flux de production feuille à feuille de bout en bout



Flux de travail feuille à feuille de bout en bout

- Acceptez des demandes de différents formats et types de supports de 120 à 1 050 g/m² ou jusqu'à 5/64 po (2 mm) d'épaisseur.
- Gagnez en flexibilité pour des petits tirages avec une alimentation rapide de feuilles simples et de cartons jusqu'à 1 968 mils (5 cm) de hauteur de support, des formats A2 à B1.

Une productivité élevée

- Répondez aux demandes urgentes avec une première page imprimée en 20 secondes et un débit total allant jusqu'à 5 400 pi²/h (500 m²/h).
- Le chargeur de feuilles pratique offre un fonctionnement intuitif avec des instructions simples et guidées à partir du panneau avant.

Solution entièrement intégrée

- Un flux de travail fiable comprend une communication bidirectionnelle entre l'imprimante et le chargeur de feuilles.
- Surveillez facilement votre chargeur de feuilles à partir du panneau avant de l'imprimante, de HP SmartStream ou d'une solution RIP certifiée.

Caractéristiques techniques

Généralités	Capacité	Épaisseur totale jusqu'à 1,97 po (50 mm)
	Largeur du support	16,5 à 40,15 po (420 à 1 020 mm)
	Longueur du support	22,8 à 33,5 po (580 à 850 mm)
	Grammage du support	120 à 1 050 g/m ²
	Hauteur totale d'empilement	3,9 à 78,7 mils (0,1 à 2 mm)
Gestion de papier	Vitesse d'alimentation maximale	Vitesse d'alimentation feuille à feuille 12 ips. Débit soutenu : jusqu'à 5 300 pi ² /h (500 m ² /h)
	Taille maximale de feuille/carton prise en charge	B1 paysage
	Taille minimale de feuille/carton prise en charge	A2 portrait
	Jeu de papier pris en charge	Jeu de feuilles complètes prises en charge par l'imprimante
Connectivité		Alimentation de l'imprimante par un câble de communication
Dimensions	Dimensions avec emballage	68,5 x 42,1 x 77,6 po (1 740 x 1 070 x 1 970 mm)
	Dimensions sans emballage	63 x 87,6 x 47,2 po (1 600 x 2 200 x 1 200 mm) réglable en hauteur selon la version de l'imprimante
Poids	Poids avec emballage	575±25 lb (260±10 kg)
	Poids sans emballage	419 ± 66 lb (190±30 kg)
Environnement	Température de fonctionnement	41 à 104 °F (5 à 40 °C)
	Température recommandée	20 à 80 % HR, selon le type de support
	Conditions d'humidité de fonctionnement	65 W (charge normale maximale)/36 W (uniquement avec ventilateur en marche)
Acoustique	Pression sonore	Au ralenti <38 dB(A) ; En fonctionnement 60 dB(A) (mode rapide)
	Puissance sonore (impression)	Au ralenti <5,8 B(A) ; En fonctionnement ≤7,8 B(A) (mode rapide)
Alimentation	Consommation d'énergie	65 W (charge normale maximale)/36 W (uniquement avec ventilateur en marche)
	Plage de tension	Tension d'entrée (gamme automatique) 200-240 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 0,5 A
Certification	Sécurité	Conforme aux normes CEI 60950-1+A1+A2 et CEI 62368-1 2 ^e édition; États-Unis et Canada (certifié CSA); UE (conforme aux normes LVD, EN 60950-1 et EN 62368-1); Russie, Biélorussie et Kazakhstan (EAC)
	Rayonnement électromagnétique	Conforme aux spécifications des produits informatiques de classe A : États-Unis (réglementations FCC), Canada (ICES), UE (directive CEM), Australie et Nouvelle-Zélande (RCM), Japon (VCCI), Corée (KCC).
	Environnement	Marquage CE (dont RoHS, WEEE, REACH). En conformité avec les exigences de restriction de matériaux internationales RoHS en Chine, en Corée, en Inde, au Vietnam, en Turquie, en Serbie et en Ukraine
Garantie		90 jours
Compatibilité		Imprimante multifonction HP PageWide XL Pro 5200
		Imprimante multifonction HP PageWide XL Pro 8200
		Imprimante HP PageWide XL Pro 10000

Informations de commande

Produit 85B05A Chargeur de feuilles HP PageWide XL Pro



- 1 Alimentation de feuilles entre 120 et 200 g/m²
- 2 Pont d'alimentation des feuilles vers l'imprimante
- 3 Arrêt du bac arrière/Arrêt du bac latéral
- 4 Commutateur permettant un courant d'air pour l'optimisation
- 5 Roue d'étalement
- 6 Hauteur réglable
- 7 Arrêt et table d'accessoires pour empileur Pro pour assurer l'alignement
- 8 Accès facile aux rouleaux et au bac d'alimentation
- 9 Chargement feuille à feuille

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucune disposition contenue dans le présent document ne doit être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Adobe, Acrobat, Illustrator, Photoshop et PostScript sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Intel est une marque de commerce de Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Windows est une marque déposée aux États-Unis de Microsoft Corporation.