

Podajnik arkuszy HP PageWide XL Pro do drukarek HP PageWide XL Pro



W pełni zintegrowany, wielkoformatowy podajnik arkuszy¹, który przyspiesza cały przepływ pracy dla zleceń dotyczących przycinanych arkuszy



Przepływ pracy dla zleceń dotyczących przycinanych arkuszy

- Zyskaj możliwość realizacji zleceń na różne rozmiary i rodzaje nośników od 120 do 1050 gsm lub o grubości arkusza do 2 mm (5/64 cala).
- Zapewnij sobie elastyczność realizacji zleceń w krótkim terminie dzięki szybkiemu podawaniu przycinanych arkuszy i tablic o grubości do 5 cm (1968 mils) dla nośników o wysokości od A2 do B1.

Wysoka wydajność

- Możliwość realizacji pilnych zleceń dzięki przygotowaniu pierwszej strony w 20 sekund i całkowitemu przerobowi wynoszącemu do 500 m²/godz. (5400 ft²/godz.).
- Wygodny podajnik arkuszy gwarantuje intuicyjną obsługę dzięki prostym instrukcjom na panelu przednim.

W pełni zintegrowane rozwiązanie

- Niezawodny przepływ pracy obejmuje dwukierunkową komunikację między drukarką a podajnikiem arkuszy.
- Możliwość łatwego monitorowania podajnika arkuszy z poziomu panelu przedniego drukarki, HP SmartStream lub certyfikowanego rozwiązania RIP.

Dane techniczne

Ogólne	Pojemność	Grubość całkowita do 50 mm (1,97 cala)
	Szerokość nośnika	420 – 1020 mm (16,5 – 40,15 cala)
	Długość nośnika	580 – 850 mm (22,8 – 33,5 cala)
	Gramatura nośników	120 – 1050 gsm
	Całkowita wysokość stosu	0,1 – 2 mm (3,9 – 78,7 mil)
Obsługa papieru	Maksymalna prędkość podawania	Prędkość podawania przycinanych arkuszy 12 ips Gwarancja stałego przerobu: do 500 m ² /godz. (5300 ft ² /godz.)
	Maks. obsługiwany rozmiar arkusza/tablicy	B1 poziomy
	Min. obsługiwany rozmiar arkusza/tablicy	A2 w orientacji pionowej
	Obsługiwany zestaw papieru	Pełen zestaw przycinanych arkuszy obsługiwany przez drukarkę
Łączność		Zasilanie przez drukarkę przez kabel komunikacyjny
Wymiary	Wymiary z opakowaniem	1740 x 1070 x 1970 mm (68,5 x 42,1 x 77,6 cala)
	Wymiary bez opakowania	1600 x 2200 x 1200 mm (63 x 87,6 x 47,2 cala), wysokość regulowana zgodnie z wersją drukarki
Masa	Masa z opakowaniem	260±10 kg (575±25 lb)
	Masa bez opakowania	190±30 kg (419 ± 66 lb)
Otoczenie	Temperatura robocza	5 do 40°C (41 do 104°F)
	Zalecana temperatura	Wilgotność względna od 20 do 80%, zależnie od rodzaju nośnika
	Wilgotność względna podczas pracy	65 W (maksymalny pobór podczas zwykłej pracy) / 36 W (tylko praca wentylatora)
Poziom hałas	Cięnienie akustyczne	Tryb bezczynności <38 dB(A); Tryb pracy 60 dB(A) (tryb szybki)
	Moc dźwięku (drukowanie)	Tryb bezczynności <5,8 B(A); Tryb pracy ≤ 7,8 B(A) (tryb szybki)
Zasilanie	Zużycie energii	65 W (maksymalny pobór podczas zwykłej pracy) / 36 W (tylko praca wentylatora)
	Zakres napięcia	Napięcie wejściowe (automatyczne ustawianie zakresu) 200–240V (+-10%), 50/60 Hz (+- 3Hz), 0,5 A
Certyfikaty	Bezpieczeństwo	Zgodność z normami IEC 60950-1+A1+A2 i IEC 62368-1 wyd. 2; USA i Kanada (atest CSA); UE (zgodność z normami LVD, EN 60950-1 i 62368-1); Rosja, Białoruś i Kazachstan (EAC)
	Zgodność elektromagnetyczna	Zgodność z wymaganiami klasy A, w tym USA (zasady FCC), Kanada (ICES), UE (dyrektywa EMC), Australia i Nowa Zelandia (RCM), Japonia (VCCI), Korea (KCC).
	Otoczenie	Oznaczenie znakiem CE (w tym RoHS, WEEE, REACH). Zgodnie z ogólnosiwiatowymi wymaganiami RoHS dotyczącymi ograniczenia materiałów w Chinach, Korei, Indiach, Wietnamie, Turcji, Serbii i na Ukrainie
Gwarancja		90 dni
Zgodność		Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide XL Pro serii 5200
		Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide XL Pro serii 8200
		Drukarka HP PageWide XL Pro 10000

Informacje dotyczące zamawiania

Produkt 85B05A Podajnik arkuszy HP PageWide XL Pro



- 1 Podawanie arkuszy o gramaturze od 120 do 200 gsm
- 2 Podawanie pomostowe arkuszy do drukarki
- 3 Tylny ogranicznik tacy / poprzeczny ogranicznik tacy
- 4 Przelicznik włączający przepływ powietrza w celu optymalizacji
- 5 Pokrętko kalibracji
- 6 Regulacja wysokości
- 7 Tabela ograniczników i akcesoriów dla układarki Pro Stacker, która gwarantuje wyrównanie
- 8 Łatwy dostęp do rolek i tacy wejściowej
- 9 Ładowanie przycinanych arkuszy

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Gwarancje na produkty i usługi HP są zawarte jedynie w stosownej dokumentacji dołączonej do tych produktów i usług. Żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności prawnej za błędy techniczne lub redakcyjne ani za ewentualne braki w niniejszym opracowaniu.

Adobe, Acrobat, Illustrator, Photoshop i PostScript są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Intel jest znakiem towarowym Intel Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych.