



Stampante HP Latex R1000

Fate crescere il vostro business con la gestione automatica dei job su supporto rigido ad alto valore e la capacità di stampa del bianco¹



Stampate colori eccezionali su supporti rigidi fino a 160 cm

- Fate crescere il vostro business offrendo stampe su supporti rigidi ad alto valore grazie alla vivace gamma di inchiostri HP Latex, che preservano le caratteristiche dei substrati.
- Scoprite la straordinaria versatilità dell'inchiostro HP Latex, dalla segnaletica per interni/esterni, alle applicazioni in termoformatura e alla stampa decorativa di alta qualità.
- Aggiudicatevi più commesse con gli inchiostri HP Latex a base acqua certificati UL ECOLOGO® che producono stampe inodori.²

Con HP, non ci sono più barriere alla stampa con il bianco¹

- Esprimate tutta la vostra creatività su una vasta gamma di applicazioni grazie alla stampa di un bianco straordinariamente lucido e resistente all'ingiallimento nel tempo.¹
- Eliminate gli sprechi tra i diversi job con inchiostro bianco³ grazie alle testine di stampa HP Thermal Inkjet rimovibili conservate in una camera rotante non in linea.
- Stampa in bianco sempre disponibile: il ricircolo automatico e la pulizia della testina di stampa consentono di evitare le operazioni di spurgo manuale.

Gestite con efficienza i picchi di lavoro grazie allo smart printing

- Assicurate una straordinaria qualità e velocità in tutte le modalità di stampa: fino a 15 pannelli per esterni all'ora grazie al sistema di avanzamento a nastro e all'aspirazione smart vacuum.⁴
- Evitate costosi errori operativi grazie a un'interfaccia semplice, dotata di funzionalità avanzate di caricamento assistito e gestione delle code dei job.
- Ottimizzate l'uptime con la manutenzione automatica e gli strumenti di assistenza intelligenti per velocizzare la diagnosi e la risoluzione dei problemi.
- Offrite ai vostri operatori una formazione continua online con HP PrintOS, per essere sempre aggiornati.

Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/LatexRseries>

Unitevi alla community, scoprite nuovi strumenti e parlate con gli esperti. Visitate HP Latex Knowledge Center all'indirizzo <https://hplatexknowledgecenter.com/>

Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: <http://www.hp.com/learn/ds>

¹ L'affermazione relativa al bianco più lucido è basata su test interni di HP condotti nel gennaio 2018, in cui è stato eseguito un confronto con le stampanti con configurazione CMYK dei concorrenti principali dal prezzo inferiore ai \$ 350.000 USD. Livello di brillantezza misurato a 60 gradi su un materiale rigido (acrilico). Sottoposto a test utilizzando Glossmeter BYK micro-TRI-gloss (20°, 60°, 85°), conforme a ISO 2813 e ASTM D523 per quanto concerne la misurazione della lucidità.

² Gli inchiostri HP Latex sono certificati UL ECOLOGO®. La certificazione UL ECOLOGO® per UL 2801 dimostra che un inchiostro soddisfa una serie di criteri con vari attributi, relativi ad aspetti ambientali e della salute umana (fare riferimento a <http://www.ul.com/EL>). Esiste un'ampia gamma di supporti con profili di odore molto diversi tra loro. Alcuni supporti possono influire sulle prestazioni in termini di odore della stampa finale.

³ Quando le testine di stampa HP 886 White Latex vengono inserite nelle cassette di conservazione, non viene utilizzato inchiostro bianco per la manutenzione non essendo le testine in uso.

⁴ Modalità per esterni in 3 passate, 70%. Su pannelli da 1,2 x 2,4 m.

Specifiche tecniche

Stampa

Modalità di stampa	15 m ² /h - Stampa di alta qualità per interni (12 passate, 120%) 28 m ² /h - Stampa da produzione per interni (6 passate, 110%) 56 m ² /h - Stampa per esterni (3 passate, 70%) 25 m ² /h - Bianco Spot (100%) 11 m ² /h - Bianco Overflow (100%) 3,6 m ² /h - 3 livelli Day & Night
Risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Tipi di inchiostro	Inchiostri a base acqua HP Latex
Cartucce di inchiostro	9 (ciano, magenta, giallo, nero, ciano chiaro, magenta chiaro, HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat, bianco)
Dimensioni cartuccia	3 L
Testine di stampa	8 (ciano/nero, magenta/giallo, ciano chiaro/magenta chiaro, HP Latex Overcoat, 2 HP Latex Optimizer, 2 bianco)
Ripetibilità da stampa a stampa a lungo termine	Media ≤ 1 dE2000, 95% di colori ≤ 2 dE2000 ²

Supporti

Gestione	Superficie piana, alimentatore a fogli, unità di alimentazione a nastro con aspirazione per un caricamento facile e un avanzamento preciso dei supporti
Tipi di supporti	Substrati rigidi: espanso in carta, espanso in plastica, espanso in PVC, ondulato in plastica, acrilico, policarbonato, polistirolo, cartone compresso, cartone ondulato, cartone alveolare, pannello composito in alluminio, legno, vetro, ceramica; Substrati in rotolo ³ : striscioni in PVC, vinile autoadesivo, carta patinata, polipropilene, polistirolo, policarbonato, poliestere, tessuti (non porosi), tela, pelle
Dimensioni supporti rigidi	Da 297 x 420 a 1625 x 1220 mm (fino a 1625 x 3050 mm con due set di piani di estensione opzionali).
Spessore	Fino a 50,8 mm

Applicazioni

Insegne: per interni, flat, backlit, con termoformatura; Decorazioni: rivestimenti murali, decorazioni per vetrine; Decorazione dei veicoli: grafica per flotte di veicoli, wrapping e decalcomanie; Tessile: soft signage, frontlit, backlit; PLV e imballaggi: espositori in cartone ondulato, packaging personalizzato a tiratura limitata, prototipazione

Connettività

Interfacce	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
------------	-------------------------------

Dimensioni (L x P x A)

Stampante	4,21 x 2,04 x 1,75 m (stampante); 4,21 x 3,64 x 1,75 m (compresi piani di alimentazione e uscita standard)
Spedizione	4,43 x 2,24 x 2,15 m
Area operativa	6,61 x 6,03 x 3 m

Peso

Stampante	1275 kg
Spedizione	2275 kg

Contenuto della confezione

Stampante HP Latex R1000; kit accessorio di aggiornamento bianco per HP Latex serie R; testine di stampa HP 886 Latex; kit di pulizia per testine di stampa HP Latex; piani di alimentazione e uscita standard; interruttore a pedale; HP Internal Print Server e display (x2); kit di manutenzione stampante; documenti della garanzia e di presentazione del prodotto

Intervalli ambientali

Temperatura in esercizio	Da 15 a 30 °C
Umidità in esercizio	Da 20 a 70% UR (senza condensa)

Alimentazione

Consumo	Da 8 a 10 kW (tipico)
---------	-----------------------

Certificazione

Sicurezza	Conformità allo standard IEC 60950-1+A1+A2; Stati Uniti e Canada (certificazione CSA); UE (conformità LVD e MD, EN60950-1, EN12100-1, EN ISO13849-1, EN60204-1 e EN1010-1); Russia, Bielorussia, Kazakistan (EAC); Australia, Nuova Zelanda (RCM)
Elettromagnetico	Conformità ai requisiti di Classe A, inclusi: Stati Uniti (normative FCC), Canada (ICES), Unione europea (direttiva EMC), Australia (ACMA), Nuova Zelanda (RSM)
Ambientale	RAEE; RoHS (UE, Cina, Corea, Singapore, Turchia, Ucraina); Regole per la gestione dei rifiuti in India; REACH; CA 65 Prop; ErP Ecodesign Directive
Garanzia	Garanzia limitata di 180 giorni sull'hardware. La garanzia può variare a seconda delle leggi vigenti nei singoli Paesi. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sull'assistenza e sulle opzioni HP disponibili nella vostra zona.

Informazioni sugli ordini

Prodotto

KOQ47A	Stampante HP Latex R1000
--------	--------------------------

Accessori

T7V20A	Kit di stampa con rotolo HP Latex R1000
T7V21A	Piani di estensione per HP Latex R1000
Y6V16A	Kit supporti materiali HP Latex serie R

Materiali di consumo HP originali per la stampa

GOZ21A	Testina di stampa HP 886 White Latex
GOZ22A	Testina di stampa HP 886 Optimizer Latex
GOZ24A	Testina di stampa HP 886 Latex
GOZ00A	Kit di pulizia della testina di stampa HP 886 Latex
GOZ01A	Cartuccia di inchiostro HP 872 Latex ciano da 3 l
GOZ02A	Cartuccia di inchiostro HP 872 Latex magenta da 3 l
GOZ03A	Cartuccia di inchiostro HP 872 Latex giallo da 3 l
GOZ04A	Cartuccia di inchiostro HP 872 Latex nero da 3 l
GOZ05A	Cartuccia di inchiostro HP 872 Latex ciano chiaro da 3 l
GOZ06A	Cartuccia inchiostro HP 872 Latex magenta chiaro da 3 l
GOZ07A	Cartuccia di inchiostro HP 872 Latex Optimizer da 3 l
GOZ08A	Cartuccia di inchiostro HP 872 Latex Overcoat da 3 l
GOZ09A	Cartuccia di inchiostro bianco HP 886 Latex da 3 litri

Materiali di stampa HP originali per grandi formati

Vinile HP Premium adesivo lucido rimovibile
vinile HP adesivo lucido permanente
tessuto backlit HP resistente (programma di ritiro)⁴
pellicola in poliestere opaca HP (programma di ritiro)⁴

Per l'intera gamma di materiali di stampa HP per grandi formati, visitare HPLFMedia.com.

Assistenza e supporto

Se desiderare estendere il supporto oltre a quanto incluso: HOHX4AC Contratto di estensione HP Standard Service, Maintenance and Support
HOIR1AC Contratto di estensione HP Enhanced Service, Maintenance and Support
UA5W05 Formazione per riparazione e manutenzione HP Latex serie R livello - 5 giorni di formazione presso HP
UA3Q7E 3 anni di assistenza giorno lavorativo successivo con trattamento dei supporti difettosi per HP Latex R1000 Plus
KOQ45-67269 Kit uptime parti di ricambio HP Latex serie R Expert

Punti salienti ECO

- Ideale per le operazioni di stampa: non sono necessarie etichette di avvertenza relative a pericoli o sostanze tossiche nell'aria, non c'è obbligo di ventilazione speciale¹
- Ideale per l'ambiente: HP sceglie la sostenibilità end-to-end per la stampa di grande formato
- Gli inchiostri a base acqua producono stampe inodori²
- Gli inchiostri HP Latex sono dotati di certificazione UL ECOLOGO® e UL GREENGUARD GOLD³

Si prega di riciclare dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa di grande formato. Per informazioni, consultate il sito Web: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ Non contiene agenti inquinanti pericolosi per l'aria secondo il metodo EPA 311. Per soddisfare i requisiti OSHA statunitensi non sono necessarie apparecchiature di ventilazione speciali (filtrazione dell'aria). L'installazione di apparecchiature di ventilazione speciali è a discrezione del cliente. Per ulteriori informazioni, consultare la guida relativa alla preparazione del sito. I clienti sono comunque tenuti a informarsi sui requisiti e sulle normative nazionali e locali. Non contiene agenti inquinanti pericolosi per l'atmosfera in base al metodo EPA 311.
² Esiste un'ampia gamma di supporti con profili di odore molto diversi tra loro. Alcuni supporti possono influire sulle prestazioni in termini di odore della stampa finale.
³ La certificazione UL ECOLOGO® per UL 2801 dimostra che un inchiostro soddisfa una serie di criteri che prevedono diversi attributi, basati sul ciclo di vita e relativi a considerazioni sulla salute umana e ambientali (consultare <http://www.ul.com/EL>). La certificazione UL GREENGUARD GOLD per UL 2818 dimostra che i prodotti sono certificati in base agli standard GREENGUARD di UL per le basse emissioni di agenti chimici in ambienti chiusi durante l'utilizzo del prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare <http://www.ul.com/gg> o <http://www.greenguard.org>.

⁴ La velocità di stampa può variare a causa del meccanismo adattativo di stampa per evitare difetti di qualità delle immagini.
² Misurazioni traslucide su un target di 943 colori nell'illuminante standard CIE D50 e secondo lo standard CIEDE2000 come da norma CIE Draft D5 014-6/E:2012. I supporti di stampa backlit misurati in modalità di trasmissione potrebbero presentare risultati diversi.
³ Il supporto a rotolo è utilizzabile solo con l'acquisto del kit di stampa a rotolo HP Latex R1000 opzionale.
⁴ Le carte HP riciclabili possono essere conferite nei programmi di riciclo comunemente disponibili o riciclate in conformità alle prassi specifiche della zona di utilizzo. Alcuni supporti HP sono idonei allo smaltimento per mezzo del programma HP di ritiro dei supporti di grande formato. È possibile che il programma non sia disponibile nella zona dell'utilizzatore. Per informazioni, consultare <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>.

