

Printer HP DesignJet T950 36 inci



Pengalaman pencetakan A3-A1 paling efisien dari HP untuk meningkatkan produktivitas¹



*Gambar produk mungkin berbeda dari produk yang sebenarnya

PALING EFISIEN¹—Hemat waktu, selesaikan lebih banyak tugas

- Tuntaskan tugas Anda dengan cepat dan mudah—penumpuk mampu menampung hingga 40 halaman untuk memudahkan pengumpulan.²
- Lakukan semuanya—cetak tugas pada kertas berukuran A3 secara lancar dengan baki masukan dan keluaran terintegrasi, yang mengurutkan halaman berdasarkan ukurannya.
- Tuntaskan proyek dengan kecepatan mencetak yang tinggi, gulungan 300 kaki, dan kualitas gambar yang tinggi dengan HP Flex Tech Inks.

TERHUBUNG—Bekerja dengan aman hampir dari mana saja

- Sederhanakan pencetakan dengan solusi HP Click Print yang baru - Hemat waktu dengan pratinjau pencetakan yang nyata.³
- Lindungi printer dan data Anda dari ancaman siber dengan sangat mudah berkat HP Wolf Pro Security.
- Tuntaskan setiap tugas dengan Aplikasi HP⁴—kelola perangkat Anda dan cetak hampir dari mana saja menggunakan ponsel atau tablet Anda.

TERBAIK—Memenuhi kebutuhan kantor dan lingkungan

- Percepat pencapaian sasaran lingkungan—printer ini dibuat dengan minimal 35% plastik daur ulang⁵ dan persediaan yang dapat didaur ulang⁶.
- Beli plotter yang kuat dan kecil yang dirancang untuk bertahan lama.
- Kurangi energi dan limbah tinta—jadwalkan penggunaan nyala/mati printer secara otomatis dan rasakan rutinitas pemeliharaan tinta yang efisien.

Printer ini hanya bisa digunakan dengan kartrid yang memiliki chip HP baru atau bekas pakai. Selain itu, printer ini menggunakan protokol keamanan dinamis untuk memblokir kartrid yang menggunakan chip non-HP. Pembaruan firmware secara berkala akan mempertahankan efektivitas tindakan ini dan memblokir kartrid yang sebelumnya berfungsi. Chip HP bekas pakai memungkinkan penggunaan kartrid bekas pakai, reproduksi, dan isi ulang. Selengkapnya di: <http://www.hp.com/learn/ds>

Catatan kaki

¹ HP DesignJet T950 lebih cepat dibandingkan para pesaing utamanya: 44% lebih cepat dibandingkan pesaing A dan 43% lebih cepat dibandingkan pesaing B dalam performa menyeluruh, termasuk persiapan tugas dengan perangkat lunak pencetakan, pemrosesan, pencetakan, dan pengumpulan. Pengujian dilakukan oleh Sogeti pada April 2023. Laporan pengujian yang terperinci tersedia atas permintaan.

² Berdasarkan hasil pengujian menggunakan kertas berukuran A1, kertas biasa, dan konfigurasi standar. Kapasitas penumpukan bergantung pada jenis kertas, file yang dicetak, dan kondisi sekitar.

³ Pencetakan sekali klik dengan perangkat lunak HP Click. Perangkat lunak HP Click hanya kompatibel dengan tinta HP Asli. Berlaku untuk file PDF, JPEG, TIFF, DWF, dan HP-GL/2.

⁴ Harus mengunduh aplikasi HP yang tersedia di <https://www.hp.com/go/mobileprinting>. Beberapa fitur tertentu hanya tersedia dalam bahasa Inggris, dan dapat berbeda-beda berdasarkan negara/model printer, serta antara aplikasi desktop/seluler. HP memiliki hak untuk membebankan biaya atas penggunaan fungsi yang difasilitasi oleh aplikasi HP. Diperlukan akses internet, dan fitur tersebut mungkin hanya tersedia di negara tertentu. Harus memiliki akun HP untuk menggunakan semua fungsi. Daftar sistem operasi yang didukung tersedia di toko aplikasi.

⁵ Persentase kandungan RCP yang dinyatakan didasarkan pada jumlah dan berat komponen yang dibuat dengan resin RCP berdasarkan total komponen plastik.

⁶ Ketersediaan program dapat berbeda-beda di setiap negara/area. Kunjungi <https://www.hp.com/go/recycle>

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi <https://www.hp.com/go/designjet-t950>



Lembar Data

Spesifikasi teknis

Cetak	
Kecepatan mencetak	21 dtk/halaman di kertas A1, 120 cetakan A1 per jam ¹
Resolusi pencetakan	Dpi yang dioptimalkan hingga 2400 x 1200
Teknologi	HP Thermal Inkjet
Margin (rol)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Margin (kertas)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Jenis tinta	Berbahan dasar pigmen (C, M, Y, mK)
Botal/Kartrid Cetak, Nomor	4 (C, M, Y, mK)
Volume botol/kartrid cetak yang dikirimkan	300 ml, 130 ml
Tetes tinta	6 pl (C, M, Y); 12,6 pl (mK)
Kepala cetak	1 (C, M, Y, mK)
Nosel kepala cetak	1376 per warna; Total 5504
Akurasi garis	±0,1% ²
Lebar garis minimum	0,02 mm (melalui driver raster)
Densitas optik maks	15 L ³ menit/1,7 D ³
Media	
Aplikasi	Gambar garis; Rendering; Presentasi; Peta; Poster
Penanganan	Umpan kertas, pengumpan rol, baki masukan pemuatan depan (kapasitas 100 lembar), pengatur kertas (kapasitas 50 lembar ⁴), penumpuk (kapasitas 40 lembar ⁴), pemotong horizontal otomatis
Roll	Roll media: 1; Ukuran roll: 369 hingga 914 mm; Berat maksimum roll: 13 kg; Diameter maksimum roll: 140 mm;
Lebar media maksimum	914 mm
Ukuran lembar	Baki masukan bukaan depan: 210 x 279 hingga 305 x 457 mm; Umpan manual: 210 x 279 hingga 914 x 1.676 mm
Lembar standar	Baki masukan: A4, A3; Umpan manual: A4, A3, A2, A1, A0
Berat Media Direkomendasikan	60 hingga 280 g/m ² (pengumpan manual/rol); 64 hingga 220 g/m ² (baki masukan bukaan depan)
Ketebalan	Hingga 0,3 mm
Jenis media	Kertas bond dan berlapis (bond, berlapis, heavyweight coated, plain, putih cerah, cetak biru), kertas teknis (natural tracing), film (bering, matte), kertas fotografi (ID satin, ID gloss), ber perekat (adhesive matte/gloss, adhesive polypropylene gloss), Polypropylene (matte)
Pengontrol tersemat	
Memori	1 GB
Hard disk	Tidak ada
Penyimpanan tugas	Antrean cetak ulang 2,7 GB
Bahasa pencetakan asli	TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Konektivitas	
Antarmuka	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n
Jalur pencetakan	Wi-Fi Direct, pencetakan jarak jauh, Aplikasi HP Click, Driver HP Click untuk Windows 11, Apple AirPrint dan aplikasi HP untuk perangkat Android dan iOS, driver printer Windows dan macOS, dukungan pencetakan untuk Chrome OS

Informasi pemesanan

Produk	2Y9H1A Printer HP DesignJet T950 36 inci
Aksesori	7F2C8A Spindle 36 inci HP DesignJet CN538A HP DesignJet 3-in Core Adapter
Persediaan pencetakan HP asli	498N0A Kit Penggantian Kepala Cetak HP 739 DesignJet 498N5A Kartrid Tinta 130 ml HP 738 DesignJet Sian 498N6A Kartrid Tinta 130 ml HP 738 DesignJet Magenta 498N7A Kartrid Tinta 130 ml HP 738 DesignJet Kuning 498P2A Kartrid Tinta 130 ml HP 738B DesignJet Hitam 498P6A Kartrid Tinta 300 ml HP 738B DesignJet Hitam 676M6A Kartrid Tinta 300 ml HP 738 DesignJet Sian 676M7A Kartrid Tinta 300 ml HP 738 DesignJet Magenta 676M8A Kartrid Tinta 300 ml HP 738 DesignJet Kuning

Pencetakan jarak jauh diaktifkan	Ya
Pencetakan beberapa ukuran sekali klik	Ya
Driver	Driver raster untuk macOS dan Windows, Driver HP Click untuk Windows 11, driver HP-GL/2 untuk Windows
Fitur keamanan	HP Wolf Pro Security, HP Secure Boot, Allowlisting, Pencatatan peristiwa keamanan, Nonaktifkan port dan protokol jaringan, SNMPv3, kompatibilitas 802.1x, TLS/SSL, Hapus antrean-semi-permanen, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, Integrasi SIEM
Dimensi (P x L x T)	
Produk	1407 x 720 x 967 mm
Pengiriman	1575 x 630 x 780 mm
Berat	
Produk	56 kg
Pengiriman	84 kg
Disertakan	
Isi kemasan	Printer HP DesignJet T950, kepala cetak, kartrid tinta pendahuluan, penyangga printer, spindle, panduan, selebaran garansi, kabel listrik
Perangkat Lunak dan solusi HP	Aplikasi HP Click, Driver HP Click untuk Windows 11, aplikasi HP untuk Windows, macOS, Android, dan iOS
Kisaran lingkungan	
Suhu pengoperasian	5 hingga 40°C
Kelembaban pengoperasian	20 hingga 80% RH
Ketinggian pengoperasian	Hingga 3000 m
Suhu penyimpanan	-25 hingga 55°C
Plastik daur ulang dalam printer	40%
Akustik	
Tekanan suara	Pencetakan: 42 dB(A) (beroperasi), <16 dB(A) (diam)
Daya suara	Pencetakan: 5,8 B(A) (beroperasi), <3,4 B(A) (diam)
Daya	
Konsumsi	35 W (mencetak), < 5,5 W (siap), < 2,5 W (tidur), < 0,2 W (mati). Penggunaan printer hidup/mati terjadwal otomatis.
Persyaratan	Tegangan input (rentang otomatis): 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1,2 A maks
Sertifikasi	
Keselamatan	AS dan Kanada (tersertifikasi CSA); UE (Sesuai RED Directive dan EN 62368-1); Singapura (PSB); Tiongkok (CCC); Meksiko (NYPE); Argentina (IRAM); India (BIS);
Elektromagnetik	Sesuai dengan persyaratan Kelas B, termasuk: AS (Aturan FCC), Kanada (ICES), UE (RED Directive), Australia (ACMA), Selandia Baru (RSM), Tiongkok (CCC), Jepang (VCCI); Korea (KCC)
Lingkungan	Tinta tersertifikasi ENERGY STAR, EPEAT, UL ECOLOGO®, CE marking (termasuk WEEE, RoHS, REACH, ErP). Sesuai dengan persyaratan pembatasan bahan RoHS WW yang berlaku.
Garansi	Three-year limited hardware warranty. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements.

Gunakan tinta dan kepala cetak HP Asli, serta bahan pencetakan format besar HP, untuk mendapat performa berkualitas tinggi dan andal yang konsisten, sehingga periode nonaktif berkurang. Komponen penting ini dirancang dan direkayasa bersama sebagai sistem pencetakan yang dioptimalkan, dan tinta HP Asli dirancang untuk memaksimalkan masa pakai kepala cetak HP. Lindungi investasi printer HP Anda dengan menggunakan tinta HP Asli untuk mendapatkan perlindungan garansi HP sepenuhnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi <https://hp.com/go/OriginalHPInks>

Bahan pencetakan format besar HP Asli

HP Universal Bond Paper (tersertifikasi FSC®)⁵ (dapat didaur ulang)⁶
HP Coated Paper (tersertifikasi FSC®)⁵ (dapat didaur ulang)⁶
HP Heavyweight Coated Paper (tersertifikasi FSC®)⁵ (dapat didaur ulang)⁶

Untuk seluruh portofolio HP Large Format Printing Materials, lihat [HPLFMedia.com](https://hplfmedia.com).

Layanan dan Dukungan

U56SJE Dukungan Perangkat Keras HP pada Hari Kerja Berikutnya selama 4 tahun

U56SKE Dukungan Perangkat Keras HP pada Hari Kerja Berikutnya selama 5 tahun

Layanan Dukungan HP menawarkan layanan instalasi dan dukungan yang diperluas (misalnya 2, 3, 4, dan 5 tahun). Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi <http://www.hp.com/go/cpc>

Spesifikasi Catatan kaki

¹ Waktu pencetakan mekanis. Dicitak dalam mode Cepat dengan Economode yang diaktifkan, menggunakan Kertas HP Bright White Inkjet (bond) dan tinta HP Asli.

² ±0,1% dari panjang vektor yang ditentukan atau ±0,2 mm (mana pun yang lebih besar) pada suhu 23°C (73°F), kelembaban relatif 50-60%, pada bahan pencetakan A0/E dalam mode Terbaik atau Normal dengan pengumpan rol HP Heavyweight Coated dan Tinta HP Asli.

³ Dengan media HP Universal Instant Dry Photo Gloss dengan tinta HP Asli.

⁴ Berdasarkan hasil pengujian menggunakan kertas biasa 80 g/m² dan konfigurasi standar. Kapasitas bergantung pada jenis kertas, file yang dicetak, dan kondisi sekitar.

⁵ Kode lisensi merek dagang BMG FSC®-C115319, lihat <http://www.fsc.org>. Kode lisensi merek dagang HP FSC®-C017543, lihat <http://www.fsc.org>

⁶ Dapat didaur ulang melalui program daur ulang yang tersedia secara umum.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Satu-satunya jaminan untuk produk dan layanan HP dijelaskan dalam pernyataan jaminan tertulis yang menyertai produk serta layanan tersebut. Tidak ada bagian mana pun dari dokumen ini yang dapat dianggap sebagai pernyataan jaminan tambahan. HP tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian teknis maupun editorial yang terdapat dalam dokumen ini.

Februari 2025

id-id

