

# Poly Trio 8300 IP 会议电话，支持 PoE

## 智能协作从现在启航

想使用小型会议室？完全没有问题。使用 Poly Trio 8300 智能会议电话可将您的小型会议室改造为智能协作中心。优质的音频清晰度、经典的接口设计和面向未来的灵活性，助您在小型空间内高效完成更多工作。



\*产品图像可能与实物有所差别

### 听说自如

噪音隔离技术可抑制噪音干扰，让每个人都能全神贯注投入会议中。专业级音频质量，让参与者不会浪费时间重复话语，也有助于避免误解。

### 一触式连接

界面简单直观，几秒钟内即可启动会议。Poly Trio 8300 会议电话支持 Wi-Fi、USB、蓝牙® 和 IP 连接。

### 优质音频

优质音频和高达 12 英尺/3.7 米的拾音范围，让每次会议高效而有成效。

### 支持多个平台

通过即刻连接到本地和云平台为您的投资提供丰厚回报，这是混合办公环境的理想之选。

### 适合移动设备

通过 USB 或蓝牙® 将用户的移动设备配对时，可提供便捷的扬声器功能。<sup>1</sup>

### Wi-Fi 通话

Wi-Fi 音频呼叫（支持 2.4GHz 和 5GHz）让您可更快、更方便地开始使用，而无需重新连接电缆。

## 产品说明

# Poly Trio 8300 IP 会议电话，支持 PoE

## 规格



### 显示屏

宽高比: 16:9  
面板技术: 单色 LCD 显示屏  
显示屏尺寸 (对角, 公制): 8.9 厘米 (3.5 英寸)

### 连接和通信

无线范围: 高达 3.7 米  
外置 I/O 端口:  
1 个 RJ-45 端口 (10/100/1000Mbps)  
无线技术:  
蓝牙® 4.2 ; Wi-Fi 网络连接 : 2.4-2.4835 GHz ( 802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20 ) ; 5.15-5.825 GHz ( 802.11a, 802.11n, HT-20, 802.11n HT-40 )

### 电池

电源特性:  
内置自动感应 IEEE 802.3af 以太网供电 ( 0 类 )

### 音频

音频功能:  
Poly Acoustic Clarity 拾音魔墙技术拥有全双工对话、回音消除和背景噪声抑制功能; 缓解噪声生成; DTMF 信号音生成 ( RFC 2833 和呼入 ); 低延迟音频分组传输; 自适应抖动缓冲器  
类型: 麦克风连接: 3 个心型麦克风  
频率响应 ( 麦克风 ): 220 Hz 至 14 kHz  
灵敏度 ( 扬声器 ): 90 dB  
音频编解码器:  
G.711 ( A-law 和  $\mu$ -law ) ; G.722 ; G.722.1 ; G.722.1C ; G.729AB ; G.719 ; SILK ; Polycom® Siren™ 7 ; Siren™ 14 ; iLBC ; OPUS

### 环境

认证与法规遵从: 阿根廷 CNC ; AS/NZ4268 ; AS/NZS 4268 ; AS/NZS 60950-1 ; AS/NZS 62368.1 ; 澳大利亚 RCM ; 澳大利亚/新西兰 RCM ; 巴西 ANATEL ; CE 标志 ; CISPR22 B 类 ; CSA C222 No.60950-1-07 ; CSA C222 No.62368-114 ; EEA ; EN 60950-1 和 EN 62368.1 ; EN55024 ; EN61000-3-2、EN61000-3-3 ; EN55032 B 类 ; ETSI EN 300 328 v1.91 ; ETSI EN 301 489-1 ; ETSI EN 301 489-47 ; ETSI EN 301 489-3 ; FCC 第 15 部分 ( CFR 47 ) B 类 ; FCC 第 15 部分 C 子部分 ; FCC 第 15 部分 E 子部分 ; IEC 60950-1 & IEC 62368.1 ; ICES-003 B 类 ; 以色列 MOC ; 日本 MIC/VCCI ; 马来西亚 SIRIM ; 新西兰电传许可 ; 符合 ROHS ; 沙特阿拉伯 CTC ; 新加坡 IMDA ; So.南非 ICASA ; So.韩国 KC ; 中国台湾 NCC/BSMI ; UAE TRA ; UL 60950-1 和 UL 62368-1  
工作湿度范围: 5% 到 95%  
运行温度范围 ( 摄氏度 ) / 运行温度范围 ( 华氏 ) : 0 至 40°C /  
存储温度范围 ( 摄氏 ) / 存储温度范围 ( 华氏 ) : -20 到 70 °C /  
符合能源之星标准认证: 经过能源之星® 认证

### 认证

特殊功能:  
可调底座高度; Unicode UTF-8 字符支持; 隐私盖

### 支持的应用

管理软件:  
Poly Zero Touch 配置; 基于配置的 RealPresence Recourse Manager ( 10.1 及更高版本 ) ; 面向企业的 Polycom 设备管理服务 (PDMS-E) ; 面向服务提供商的 Polycom 设备管理服务 (PDMS-SP) 云管理

### 安全性

安全性管理:  
802.1X 认证和通过 SRTP 的 EAPOL 媒体加密; 摘要式身份验证; 加密配置文件; HTTPS 安全预置功能; 密码登录; 支持签名软件的可执行文件; 支持 URL 句法; 传输层安全性 (TLS) ; Wi-Fi 加密: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise with 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2) ; 符合 FIPS 140-2 密码模块标准

### 网络

支持的网络协议:  
DHCP VLAN 发现; 适用于 VLAN 发现的 LLDP-MED ; 基于 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 服务器的集中配置; 手动或动态主机配置协议 DHCP 网络设置; 支持 QoS—IEEE 802.1p/Q 标记 (VLAN)、Layer 3 TOS 和 DHCP ; 基于 SNTP 的同步时间和日期; 配置和呼叫服务器冗余支持  
VoIP 功能:  
IETF SIP ( RFC 3261 和配套 RFC )

# Poly Trio 8300 IP 会议电话，支持 PoE

## 规格



### 耳机与听筒兼容性

耳机与听筒兼容性:  
蓝牙® 耳机兼容性

### 电话和呼叫处理功能

#### 电话和呼叫处理功能

与 Polycom UC 软件捆绑：基于 LDAP 的企业目录访问；通话计时器和呼叫等待；呼叫转移、保持、转接（前转）、寄存、代答；被叫方、主叫方、已连接通话方信息；独特来电处理/通话等待；请勿打扰功能；本地三方音频会议；本地可配置的数图/拨号方案；共享通话/桥接线路状态；可视化会议管理；多达三条线路（Skype for Business 和 Microsoft Teams，最多 1 条）；多达 4 条菊花链；一键式快速拨号、重拨和会议加入

### 重量和尺寸

产品原色: 黑色  
重量 (公制): 735 克  
产品尺寸 (公制): 33.9 x 29.4 x 6 厘米  
包装重量 (公制): 1760 克  
UPC 编号: 197497506273  
产品编号: 849A0AA

### 保修

Poly 标准一年有限保修

### 包装箱内物品

控制台；网络 (LAN) 电缆 - CAT5E；安装说明书

### 关键销售点脚注

<sup>1</sup>Poly Trio 8300 不包含移动设备，且 Poly 不销售此类设备。

### 技术规格脚注

<sup>1</sup>选配电源套件包括扩展的单端口千兆中跨、符合 802.3af Type 2、本地电源线和网络电缆（需另行购买）。<sup>2</sup>大部分软件启用的特性和功能必须受到服务器的支持。请联系您的 IP PBX/Softswitch 供应商或服务提供商，以获取所支持功能的列表。